

CUSTOM



株式会社カスタム

画像は、商品イメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム

画像は、本体表面のイメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム

画像は、使用イメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム

画像は、プローブキャップを持ち手にしたイメージです。

(株)カスタム

刺し跡が目立たない！

防水デジタル温度計 CT-321WP

メーカー販売価格(税抜)：¥3,300

販売価格(税抜)：¥3,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IPX7準拠のCT-321WPは、水周りでの作業に強く、水洗いもOKです。

当社従来品(CT-320WP)と比べて、より細くなった先端 2.2mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくくなっています。

また、プローブキャップ付きで、保管しやすく、さらに持ち手としても使えます。

幅広い測定温度範囲で、活用の幅が広がります。食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理にご活用ください。

防水規格は、IPX7準拠

センサ先端部は、2.2mmの極細タイプ

少し長めのセンサ長は140mm

測定値を固定表示するHOLD機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する[MAX/MINメモリ機能]搭載

センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410049
製品名	防水デジタル温度計
型式	C T-3 2 1 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 . 0 ~ 3 0 0 . 0
分解能	0 . 1
測定精度:温度	± 1 : - 1 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0 ± 2 : - 5 0 . 0 ~ - 1 0 . 1 ・ 1 0 0 . 1 ~ 2 0 0 . 0 ± 4 : 2 0 0 . 1 ~ 3 0 0 . 0
センサタイプ	サーミスタ
プローブ	寸法 : 3 . 5 × 1 4 0 mm ・ 先端 2 . 2 mm 材質 : S U S 3 0 4
サンプリング	1 回/秒
外形寸法	本体 : 約 W 3 0 × H 2 6 5 × D 1 5 . 5 mm 電池およびプローブキャップ含む
本体質量	約 3 8 g 電池およびプローブキャップ含む
防水機能	I P X 7 準拠
使用温度	0 ~ 5 0 ・ 結露のないこと
保存温度・湿度	温度 : - 2 0 ~ 6 5 湿度 : 8 0 %RH以下 ・ 結露のないこと
電源	L R 4 4 ボタン型電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年 1 日約 3 時間の使用にて
オートパワーオフ	機能なし
校正	可 : I S O / I E C 1 7 0 2 5 校正可
付属品	取扱説明書(保証書付き) ・ プローブキャップ
J A Nコード	49 83621 21601 1

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

