

(株)カスタム

刺し跡が目立たない！

## 防水デジタル温度計 CT-370MWP

メーカー販売価格（税抜）：¥2,600

**販売価格（税抜）：¥2,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!

カスタム従来品（CT-321WP）と比べて、より細くなった先端φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい！

プローブ保護用カバー付き

内蔵の磁石で金属面に取り付けることができます

食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に！

- 防水規格は、IP66準拠
- センサ先端部は、φ1.8mmの極細タイプ
- 裏面にマグネット付き
- センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付



**IP66**  
準拠



背面に  
**マグネット**付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号     | 401410064                                                                                                                          |
| 製品名      | 防水デジタル温度計                                                                                                                          |
| 型式       | CT-370MWP                                                                                                                          |
| 測定項目     | 温度                                                                                                                                 |
| 測定範囲:温度  | － 5 0.0 ～ 3 0 0.0℃                                                                                                                 |
| 分解能      | 0.1℃                                                                                                                               |
| 測定精度:温度  | ± 3℃：－ 5 0.0 ～－ 2 0.1℃<br>± 1℃：－ 2 0.0 ～ 1 5 0.0℃<br>± 2℃：1 5 0.1 ～ 2 0 0.0℃<br>± 3℃：2 0 0.1 ～ 2 5 0.0℃<br>± 6℃：2 5 0.1 ～ 3 0 0.0℃ |
| センサタイプ   | サーミスタ                                                                                                                              |
| プローブ     | 寸法：Φ 3.5 × 1 3 2mm<br>先端Φ 2.2mm                                                                                                    |
| サンプリング   | 2回/秒                                                                                                                               |
| オートパワーオフ | 機能あり（10分、解除不可）                                                                                                                     |
| 使用温度     | 0 ～ 5 0℃ ・ 結露のないこと                                                                                                                 |
| 保存温度・湿度  | 温度：－ 2 0 ～ 6 5℃<br>湿度：9 0%RH以下 ・ 結露のないこと                                                                                           |
| 防水機能     | I P 6 6 準拠                                                                                                                         |
| 外形寸法     | 本体：約W 3 0 × H 2 4 0 × D 1 6mm(電池およびプローブキャップを含む)                                                                                    |
| 本体質量     | 約 4 1g(電池およびプローブキャップ含む)                                                                                                            |
| 電源       | CR2032コイン電池× 1個                                                                                                                    |
| 付属品      | 取扱説明書(保証書付き) ・ プローブキャップ、お試用電池                                                                                                      |
| J A Nコード | 4983621216103                                                                                                                      |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 一体型センサ
- 防水(I P 6 5 以上)
- 校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます