

画像は、スタンド方式での使用イメージです。



画像は、ハンディ方式での使用イメージです。

㈱島津製作所

イオン照射で静電気除去！

㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01

メーカー販売価格（税抜）：￥94,800

販売価格 (税抜)：￥94,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イオナイザＳＴＡＢＬＯ-ＡＰは，高圧の交流コロナ放電方式の採用により，無風で1 秒の高速除電を実現しました。イオン照射のための風を必要としないので，粉末サンプルを飛散させることがなく，異物の混入(コンタミネーション)を起こしません。標準付属のスタンドを利用した固定使用、手に持って自由に移動できるハンディ使用が行える２-ｗａｙ方式で，天びん計量以外でもサンプルや容器の除電にご使用いただけます。 ●確実な除電能力 ●無風で高速除電 ●イオンバランスの良いＡＣ方式を採用 ・逆帯電することがありません ・ 広範囲を除電可能 ・長期間、安定した性能 ●場所をとらないデザイン ●コンパクト設計で手持ちも固定もＯＫ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300076
メーカー品番	S321-73700-01
品名	除電器：イオナイザ
形名	ＳＴＡＢＬＯ-ＡＰ
除電方法	交流コロナ放電
イオンバランス	±１０V※１・※２
除電範囲	距離：吹出口から約３００mmまで ※２
除電時間(※２)	１秒 ※１・※２
オゾン濃度	０.０６ppm以下 ※ 吹出口から１０５mm
使用環境	標準的な大気環境 温度：０～４０℃ 湿度：２５～８５%RH以下(結露なきこと)
放電電極	材質：タングステン 寿命：３０,０００時間
電源	ＡＣアダプタ １次側：ＡＣ１００V・０.５８A・５０/６０Hz※３ ２次側：ＤＣ２４V±１V・１.０A
汚染クラス	２
過電圧カテゴリー	II
設置環境	屋内使用に限る
高度	２,０００mまで
電磁干渉 放射	クラスＢ
電磁感受性 イミュニティ	ＥＮ６１３２６-１に適合
重さ	約７１０g 本体：約３９５g・スタンド：３１５g
本体大きさ	約１２４×８７×４９mm

※１.吹き出し口中央から距離１００mmに設置したＣＰＭ(チャージドプレートモニタ)１５０×１５０mmプレート２０pFで測定した出荷検査規格です。
※２.パージ型グローブボックスなど気流が発生する環境で使用する場合、気流に逆らわない方向へイオナイザ吹き出し口を向けてください。
※３.入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣアダプタ　ＡＣ方式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）