

SHIMADZU
Excellence in Science



帯電しやすいサンプルを除電し、
容器への付着やサンプルを飛散させずに容器へ分取できます。

STABLO AP

画像は、スタンド方式での使用イメージです。

SHIMADZU
Excellence in Science



計量中のサンプルの
静電気を除電できます。
静電気が気になる箇所へ自由に移動して除電できます。

STABLO AP

画像は、ハンディ方式での使用イメージです。

(株)島津製作所

イオン照射で静電気除去！

(株)島津製作所 イオナイザ STABLO-AP
S321-73700-01

メーカー販売価格(税抜)：¥92,000

販売価格(税抜)：¥81,305

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イオナイザ STABLO-

APは、高圧の交流コロナ放電方式の採用により、無風で1秒の高速除電を実現しました。イオン照射のための風を必要としないので、粉末サンプルを飛散させることがなく、異物の混入(コンタミネーション)を起こしません。標準付属のスタンドを利用した固定使用、手に持って自由に移動できるハンディ使用が行える2-way方式で、天びん計量以外でもサンプルや容器の除電にご使用いただけます。

確実な除電能力

無風で高速除電

イオンバランスの良いAC方式を採用

- ・逆帯電することがありません
- ・広範囲を除電可能
- ・長期間、安定した性能

場所をとらないデザイン

コンパクト設計で手持ちも固定もOK

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300076
メーカー品番	S321-73700-01
品名	除電器：イオナイザ
形名	S T A B L O - A P
除電方法	交流コロナ放電
イオンバランス	± 1 0 V 1 ・ 2
除電範囲	距離：吹出口から約 3 0 0 mmまで 2
除電時間(2)	1 秒 1 ・ 2
オゾン濃度	0.0 6 ppm以下 吹出口から 1 0 5 mm
使用環境	標準的な大気環境 温度：0 ~ 4 0 湿度：2 5 ~ 8 5 %RH以下(結露なきこと)
放電電極	材質：タングステン 寿命：3 0, 0 0 0 時間
電源	A C アダプタ 1 次側：A C 1 0 0 V ・ 0.5 8 A ・ 5 0 / 6 0 Hz 3 2 次側：D C 2 4 V ± 1 V ・ 1.0 A
汚染クラス	2
過電圧カテゴリ	
設置環境	屋内使用に限る
高度	2, 0 0 0 mまで
電磁干渉	クラス B
放射	
電磁感受性	E N 6 1 3 2 6 - 1 に適合
イミュニティ	
重さ	約 7 1 0 g 本体：約 3 9 5 g ・ スタンド：3 1 5 g
本体大きさ	約 1 2 4 × 8 7 × 4 9 mm

1. 吹き出し口中央から距離 1 0 0 mm に設置した C P M (チャージドプレートモニタ) 1 5 0 × 1 5 0 mm プレート 2 0 pF で測定した出荷検査規格です。

2. パージ型グローブボックスなど気流が発生する環境で使用する場合、気流に逆らわない方向へイオナイザ吹き出し口を向けてください。

3. 入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C アダプタ

A C 方式



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

