



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



株式会社 島津製作所  
水分計測事業部

画像は、商品イメージです。

(株)島津製作所

I S O / G L P / G M P 対応を強力サポート

(株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110  
有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12

【天びん対応機種】

A P · A U · A T · A T - R · U · T X · T X B · B X -  
K · B L · E L B  
水分計 M O C 6 3 u / M O C - 1 2 0 H

メーカー販売価格（税抜）：¥95,000

**販売価格（税抜）：¥83,956**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

(株)島津製作所社製電子天びん用プリンタ EP-110 は、コンパクトな外観で、化学及び製薬業界における G L P · G M P 証明の品質要求事項を満たすことができます。

時計機能を内蔵した(株)島津製作所社製電子天びん専用のジャーナルプリンタです。有機 E L 液晶付きですので、計量モードに合わせた状態をわかりやすく表示します。

パスワード保護による日時データの改ざん防止やカスタマイズ印刷などで、GLP/GMP 対応を強力にサポートします。

I S O / G L P / G M P 対応を強力サポート

パスワード保護による日時データの改ざん防止機能

充電池駆動または A C アダプタ駆動

有機 E L 液晶で状態を見やすく表示

時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能

計量値に対するタイトルを自由にカスタマイズして印字出力可能

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 300300078  |
| メーカー品番   | S321-73900-12  |
| 品名       | 島津天びん専用多機能プリンタ   |
| 形名       | E P - 1 1 0  |
| 印字方式     | 8 ピン往復インパクトドットマトリクス  |
| 印字速度     | 約 1.7 行/秒  |
| 印字文字     | 出力文字 : A S C I I<br>文字寸法 : 幅約 1.7 × 高さ約 2.6 mm                                 |
| 印字部信頼性   | 1 0 0 万行   |
| 印字用紙     | 種類 : 普通紙(経年劣化により文字が薄れません)<br>サイズ : 幅 57 × 外形 50 mm                             |
| インクリボン   | E R C - 2 2<br>長寿命タイプ  |
| 表示器      | 有機 E L : 128 × 64 ドット表示  |
| 日時改ざん防止  | パスワード設定可能(6 ケタ)  |
| インターフェイス | R S - 2 3 2 C : D-sub 9 Pin オス<br>U S B : B-Type メス                            |
| 使用環境     | 温度 : 5 ~ 45<br>湿度 : 10 ~ 80 %RH(結露なきこと)  |
| 電源       | A C アダプタ<br>1 次側 : A C 100 V - 240 V • 50 / 60 Hz<br>2 次側 : D C 12 V • 1500 mA |
| 消費電力     | 印字中 : 8 W<br>待機中 : 0.5 W   |
| 電池       | ニッケル水素(NiMH)充電池 1500 ~ 2500 mAh が使用可能(単 3 × 4 本)<br>乾電池は、使用できません。              |
| 本体大きさ    | 約 W 114.6 × D 188.2 × H 86.6 mm  |
| 汚染クラス    | 2  |
| 過電圧カテゴリー |  |
| 設置環境     | 屋内使用に限る  |
| 高度       | 2,000 m まで   |
| 電磁干渉     | クラス B  |
| 放射       |  |
| 電磁感受性    | E N 61326-1 に適合  |
| イミュニティ   |  |

- 天びん対応機種 : 島津 A P • A U • A T • A T - R • U • T X • T X B • B X - K • B L • E L B の各シリーズ・水分計 M O C 6 3 u / M O C - 1 2 0 H に対応
- E L B シリーズ・水分計 M O C 6 3 u 等、天びんに P R I N T キーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



時刻印字

集計印字



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103  
9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)