

5年保証



写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



新光電子株式会社
画像は、水濡れのイメージです。

VIBRA



新光電子株式会社
画像は、粉塵の舞う現場のイメージです。

新光電子(株)

生産性を重視した

高精度電子台はかり

H J 3 3 K 0.1 TR : 校正分銅内蔵型

ひょう量 : 33,000g・165,000ct・8,800mom

最小表示 : 0.1g(0~7,000.9g)/1g(7,001~33,000g)

・1ct(0~35,009ct)/10ct(35,010~165,000ct)

・0.1mom(0~1,800.9mom)/1mom(1,801~8,800mom)

メーカー販売価格(税抜) : ¥220,000

販売価格(税抜) : ¥156,533

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HJKRシリーズは、シンプル構造の音叉式力センサだから衝撃に強く、丈夫で長持ち。

さらに高精度で様々な場所で活躍でき、長期安定性にも優れています。安心の音叉センサ5年保証。

IP65規格適合の防塵・防水構造

オールステンレス製

用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------------------|--|
| 商品番号 | 1007HJ33K0.1TR |
| 製品名 | 高精度電子台はかり |
| 型式 | H J 3 3 K 0.1 T R |
| ひょう量 | 3 3 kg 1 6 5 0 0 0 ct / 8 8 0 0 mom |
| 最小表示 | 7 0 0 0.9 g まで : 0.1 g ・ 7 0 0 0.9 超 : 1 g 3 5 0 0 9 まで : 1 ct ・ 3 5 0 0 9 超 : 1 0 ct 1 8 0 0.9 mom まで : 0.1 mom ・ 1 8 0 0.9 超 : 1 mom |
| 個数モード 設定可能最小単重 | 0.1 g |
| パーセントモード 設定可能最小基準値 | 1 0 g |
| 直線性 | 7 0 0 0.9 g まで : ± 0.3 g 7 0 0 0.9 超 : ± 1 g |
| 繰返し性() | 7 0 0 0.9 g まで : 0.1 g 7 0 0 0.9 超 : 1 g |
| 表示器 | バックライト付き液晶表示 |
| 表示 | 測定値表示 : 最大 8 桁 ・ 7 セグメント ・ 文字高 1 6.5 mm メッセージ表示 : 1 6 セグメント ・ 最大 2 0 桁 ・ 文字高 8.5 mm バーグラフ : 4 0 段階表示 |
| インターフェイス | R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P オスコネクタ 周辺機器用シリアル出力 : D-sub 9 P オスコネクタ |
| ゼロ調整範囲 | ・ 初期ゼロ調整範囲 : ひょう量の 1 8 % ・ [Zero] キーによる調整範囲 : ひょう量の 3 % |
| 保護等級 | I P 6 5 |
| 汚染度 | レベル 2 |
| 標高 | 海拔 2 0 0 0 m 以下 |
| 使用温湿度範囲 | 性能保証温度 : 5 ~ 3 5 湿度 : 8 0 % RH 以下 ・ 結露のないこと |
| 使用環境 | 屋内使用のみ |
| 電源 | 専用 A C アダプタ 入力 : 1 0 0 - 2 4 0 VAC ・ 5 0 / 6 0 Hz |
| 定格 | 専用 A C アダプタ接続時 入力電圧 : 1 2 VDC / 最大消費電力 2.4 VA |
| 計量皿寸法 | 約 W 3 5 0 × D 4 0 0 mm |
| 外形寸法 | 約 W 3 5 0 × D 4 8 2 × H 7 0 0 mm |
| 本体質量 | 約 1 9 kg |
| 付属品 | A C アダプタ ・ 取扱説明書 ・ 保証書 |
| メーカー商品コード | 06396 |
| JANコード | 45 89506 23458 5 |

1.セパレートタイプは、受注生産品です。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----------|--------|----------|---------|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | R S 出力 | 防水 | リミット機能 |
| 内蔵プザー | A C アダプタ | 防塵 | 床下秤量 | リミット出力 |
| ツインレンジ | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------------------|---------------|
| CSP-240 プリンタ | ¥123,000 (税抜) |
| CSP-160 プリンタ | ¥63,000 (税抜) |
| HJKR-DU 床下ひょう量：下吊り | ¥10,000 (税抜) |
| HJKR-LM リミット接点出力：D-Sub 25P | ¥33,600 (税抜) |
| HJKR-R4 RS-422A 双方向出力：D-Sub 9P | ¥23,900 (税抜) |
| HJKR-BT 内蔵充電バッテリー駆動 | ¥43,100 (税抜) |
| HJKR 表示部一体用金具 | ¥8,000 (税抜) |
| HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル5m仕様 | ¥19,100 (税抜) |
| HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル10m仕様 | ¥28,650 (税抜) |
| HJK 表示部別置卓上スタンド | ¥17,200 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

