商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≈



SATO ≈



从上地球上来来等等。 **写**C 额佐藤計量器製作所 画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

無線通信で測定値をパソコンへ送信

防水型デジタル温度計 SK-270WP-B:標準センサS270WP-01付

メーカー販売価格(税抜):¥29,300

販売価格(税抜): ¥27,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WP-Bは、食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水 型無線温度計(ロガー機能付き)です。

無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデー タをパソコンへ無線で送信します。

標準センサS270WP-01が付属しています。

無線通信機能でデータ送信 ロガー機能でデータを記録 防水構造: IP67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

専用ソフトウェアを無料ダウンロード

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228078-60				
製品名	防水型デジタル温度計				
型式	S K - 2 7 0 W P - B				
メーカー製品番号	8 0 7 8 - 6 0				
表示範囲 1	-50.0~300.0°C				
表示精度 1					
	±(0.1+1 digit) ° C: - 4 0.0 ~ 2 0 0.0				
	± 0.5 : 上記以外				
	測定環境が - 10 ~ 0.1 ・40.1 ~ 60 の場合				
	$\pm (0.2 + 1 \text{ digit}) : -40.0 \sim 200.0$				
	± 1.0 : 上記以外				
分解能	0.1				
表示サンプリング 2	約1秒				
無線規格	Bluetooth 4.2				
	技適番号: 201-190835				
通信距離	見通し約30m				
	使用環境により通信距離は変わります。				
表示機能	シリアルナンバー表示・校正年月表示				
	オートパワーオフ・ローバッテリマーク				
	通信マーク・各設定における設定値表示				
	測定No.・時計・記録(REC・記録量)				
保護等級	JISC0920・IP67に準拠				
	センサ接続時				
使用環境条件	温度:一10~60				
	湿度:80%rh以下・結露なきこと				
保存環境条件	10~60 ・結露なきこと				
電源	単 4 アルカリ乾電池× 2 本				
電池寿命	無線OFF時:約1000時間				
	記録感覚10秒・無線ON時:約900時間				
オートパワーオフ	6 0 分/機能解除:どちらか選択				
材質	本体:PC(ポリカーボネート)樹脂				
	表示部・キースイッチ部材質:PET樹脂				
本体寸法	約W70×H171×D40mm				
	突起部含まず。				
付属品	標準センサS270WP-01×1本				
	取扱説明書・単4アルカリ乾電池×2本 3				
	ビニールカバー・ネックストラップ				
本体質量	約155g:電池含む				
J A N コード	49 74425 80160 2				

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 3.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。
- 4.SK-270WP-Bは、電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。 電波の通信状況は、環境によって変動します。 電波状況を確認したときに状態が良好でも

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/4









機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定)(データメモリ)(通信機能	ホールド		セパレート型センサ
防水(IP65以上))(校正可能)(オートパワーオフ	HACCP機能	$\bigcirc ($	機器個別番号表示
校正年月表示)(壁掛け)(ネックストラップ			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-01:標準センサ	¥9,790(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 2:中心温度測定センサ	¥11,090(税抜)
SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-03:揚げ油測定センサ	¥13,360(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 4:中心温度測定センサ	¥12,470(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 5:中心温度測定センサ	¥13,360(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 6 : 低温域高精度センサ	¥11,570(税抜)
SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-21: スリーブセンサ	¥16,070(税抜)
SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-31:投げ込みセンサ	¥25,470(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-4 1:鉄板表面測定センサ	¥17,880(税抜)
S K-2 7 0 W P 用指示計ビニールカバー	¥780(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 4/4







