

SATO



人の権利を侵害する。  
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサ SK-L751-2：分離センサ

測定範囲：-40.0～80.0

メーカー販売価格（税抜）：¥6,300

**販売価格（税抜）：¥6,450**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-

L751用で、指示計と分離タイプのオプションセンサです。

本センサは、指示計接続時の防塵・防水性能が、IP65準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCS校正が可能です。

防塵・防水性能：IP65準拠

センサコード長：約1.6m

センサコード長は、10mまで延長が可能です。お問い合わせ下さい。  
(都度見積)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-02
製品名	S K-L 7 5 1用分離センサ
型式	S K-L 7 5 1-2
メーカー製品番号	8 8 1 0-0 2
測定範囲	- 4 0.0 ~ 8 0.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 8 0.0 : ± 0.5
温度センサ	サーミスタ
センサ形状	指示計と分離タイプ
防塵・防水性	指示計接続時：J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠 1
材質	センサ部：S U S 3 0 4 コード：P V C 樹脂 コネクタ部：P V C 樹脂
寸法	センサ部：約 3.3 × L 1 3 mm コード：約 1.6 m コネクタ部：約 1 2 × L 4 0 mm
質量	約 2 3 g
保管環境	温度：- 1 0.0 ~ 6 0.0 湿度：8 5 %rh以下・結露無きこと
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A Nコード	49 74425 80150 3

- 1.指示計S K-L 7 5 1は、J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。
- 2.センサコードは、1 0 mまで延長可能です。お問い合わせください。(都度見積)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

防塵

温度

J C S S

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

