

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサ SK-L751-24 :
スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用・
L420mm・注文製作品

測定範囲： - 40.0 ~ 200.0

メーカー販売価格（税抜）： ¥25,500

販売価格（税抜）： ¥23,830

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-

L751用で、グリップタイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

防水性能：IPX7準拠

センサコード長：約3m

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

この製品は本製品です。
SK (株)佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-24
製品名	SK-L751用スリーブセンサ：シリコンケーブル仕様 受注生産品
型式	SK-L751-24
メーカー製品番号	8810-24
測定範囲	-40.0～200.0
測定精度	-40.0～10.0 : ±1.5 -9.9～105.0 : ±0.6 105.1～200.0 : ±1.
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	先丸
防塵・防水性	指示計接続時：JIS C 0920・IPX7準拠 1
材質	感温部：SUS304 握手部：SUS303 コード：シリコン樹脂 コネクタ部：PVC樹脂
寸法	感温部：約 3×L420mm 握手部：約 7×L55mm コード：約3m コネクタ部：約 12×L40mm
質量	約95g
付属品	試験成績書1枚・取扱説明書1部
JANコード	4974425801770

1.指示計SK-L751は、JIS C 0920・IP65準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

JCSS

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

