

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SATO ≈



SK 整佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサSK-L 7 5 1-3 1:投込センサ

測定範囲: -40.0~80.0

メーカー販売価格(税抜):¥16,000

販売価格(税抜): ¥14,740

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-

L751用で、投込タイプのオプションセンサです。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、 IPX 7 準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が

可能です。

防水性能: IPX7準拠 センサコード長:約5m

主に、水中測定用

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-31
製品名	S K-L 7 5 1 用投込センサ
型式	S K-L 7 5 1-3 1
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 3 1
測定範囲	- 4 0.0 ~ 8 0.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 1 0.0 : ± 1.5
	- 9.9 ~ 8 0.0 : ± 0.6
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	円筒
防塵・防水性	指示計接続時:JIS C 0920・IPX7準拠 1
材質	感温部:SUS303
	コード:PVC樹脂
	コネクタ部:PVC樹脂
寸法	感温部:約 17×L90mm
	コード:約5 m
	コネクタ部:約 12×L40mm
質量	約175g
付属品	試験成績書1枚・取扱説明書1部
JANコード	49 74425 80153 4

1.指示計SK-L751は、JISC0920・IP65準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水 JCSS 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



052-521-1103



