SK SATO



人と地球と未来を測る。
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

## ㈱佐藤計量器製作所

## オプションセンサ

# ＳＫ-Ｌ７５１用センサ ＳＫ-Ｌ７５１-３１：投込センサ

**測定範囲：－４０.０～８０.０℃**

**メーカー販売価格（税抜）：￥16,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥14,740**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**２ch温度ロガー 記憶計? ＳＫ-Ｌ７５１用で、投込タイプのオプションセンサです。
本センサは、指示計接続時の防水性能が、ＩＰＸ７準拠です。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やＪＣＳＳ校正が可能です。 ●防水性能：ＩＰＸ７準拠 ●センサコード長：約５ｍ
●主に、水中測定用**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 30228810-31 |
| 製品名 | ＳＫ-Ｌ７５１用投込センサ |
| 型式 | ＳＫ-Ｌ７５１-３１ |
| メーカー製品番号 | ８８１０-３１ |
| 測定範囲 | －４０.０～８０.０℃ |
| 測定精度 | －４０.０～１０.０℃：±１.５℃<br>－９.９～８０.０℃：±０.６℃ |
| 温度センサ | サーミスタ |
| 感温部形状 | 円筒 |
| 防塵・防水性 | 指示計接続時：ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰＸ７準拠 ※１ |
| 材質 | 感温部：ＳＵＳ３０３<br>コード：ＰＶＣ樹脂<br>コネクタ部：ＰＶＣ樹脂 |
| 寸法 | 感温部：約Φ１７×Ｌ９０mm<br>コード：約５m<br>コネクタ部：約Φ１２×Ｌ４０mm |
| 質量 | 約１７５g |
| 付属品 | 試験成績書１枚・取扱説明書１部 |
| ＪＡＮコード | 49 74425 80153 4 |

**※１.指示計ＳＫ-Ｌ７５１は、ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰ６５準拠です。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

防水　温度　ＪＣＳＳ校正　校正対応

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）