

SATO



佐藤計量器製作所

佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサ SK-L751-32 :  
投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品

測定範囲： - 40.0 ~ 105.0

メーカー販売価格 (税抜)： ¥26,000

**販売価格 (税抜)： ¥24,260**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-

L751用で、投込タイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

防水性能： IPX7準拠

センサコード長：約5m

主に、水中測定用

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 30228810-32   |
| 製品名      | S K-L 7 5 1用投込センサ：シリコンケーブル仕様<br>受注生産品                                       |
| 型式       | S K-L 7 5 1-3 2   |
| メーカー製品番号 | 8 8 1 0-3 2   |
| 測定範囲     | - 4 0.0 ~ 1 0 5.0   |
| 測定精度     | - 4 0.0 ~ 1 0.0 : ± 1.5<br>- 9.9 ~ 8 0.0 : ± 0.6<br>8 0.1 ~ 1 0 5.0 : ± 0.8 |
| 温度センサ    | サーミスタ   |
| 感温部形状    | 円筒  |
| 防塵・防水性   | 指示計接続時：J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 7 準拠 1                                       |
| 材質       | 感温部：S U S 3 0 3<br>コード：シリコン樹脂<br>コネクタ部：P V C 樹脂                             |
| 寸法       | 感温部：約 1 7 × L 9 0 mm<br>コード：約 5 m<br>コネクタ部：約 1 2 × L 4 0 mm                 |
| 質量       | 約 2 4 0 g   |
| 付属品      | 試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部   |
| J A Nコード | 49 74425 80154 1  |

1.指示計S K-L 7 5 1は、J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

