

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≤



SK 整佐藤計量器製作所 画像は 商品イメージです

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサSK-L751-32: 投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品

測定範囲: - 40.0~105.0

メーカー販売価格(税抜):¥26,000

販売価格(税抜): ¥24,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-

L751用で、投込タイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル 仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、 IPX 7 準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が 可能です。

防水性能: IPX7準拠 センサコード長:約5m 主に、水中測定用

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-32
製品名	SK-L751用投込センサ:シリコンケーブル仕様
	受注生産品
型式	S K-L 7 5 1-3 2
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 3 2
測定範囲	- 4 0.0 ~ 1 0 5.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 1 0.0 : ± 1.5
	- 9.9 ~ 8 0.0 : ± 0.6
	8 0.1 ~ 1 0 5.0 : ± 0.8
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	円筒
防塵・防水性	指示計接続時:JIS C 0920・IPX7準拠 1
材質	感温部:SUS303
	コード:シリコン樹脂
	コネクタ部:PVC樹脂
寸法	感温部:約 17×L90mm
	コード:約5 m
	コネクタ部:約 12×L40mm
質量	約240g
付属品	試験成績書1枚・取扱説明書1部
JANコード	49 74425 80154 1

1.指示計SK-L751は、JISC0920・IP65準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 JCSS 校正対応 防水

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

