

SATO



写真提供：佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサ SK-L751-32 :
投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品

測定範囲： - 40.0 ~ 105.0

メーカー販売価格（税抜）： ¥26,000

販売価格（税抜）： ¥24,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-

L751用で、投込タイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

防水性能：IPX7準拠

センサコード長：約5m

主に、水中測定用

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-32
製品名	S K-L 7 5 1用投込センサ：シリコンケーブル仕様 受注生産品
型式	S K-L 7 5 1-3 2
メーカー製品番号	8 8 1 0-3 2
測定範囲	- 4 0.0 ~ 1 0 5.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 1 0.0 : ± 1.5 - 9.9 ~ 8 0.0 : ± 0.6 8 0.1 ~ 1 0 5.0 : ± 0.8
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	円筒
防塵・防水性	指示計接続時：J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 7 準拠 1
材質	感温部：S U S 3 0 3 コード：シリコン樹脂 コネクタ部：P V C 樹脂
寸法	感温部：約 1 7 × L 9 0 mm コード：約 5 m コネクタ部：約 1 2 × L 4 0 mm
質量	約 2 4 0 g
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A Nコード	49 74425 80154 1

1.指示計S K-L 7 5 1は、J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

