

SATO



▲センサフィルタ貼付イメージ▲

画像は、商品イメージです。

SATO



▲センサフィルタ貼付イメージ▲

画像は、センサフィルタを貼り付けたイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L754用センサ SK-L754-1：一体センサ

【測定範囲】

温度：-10.0～60.0

湿度：5.0～95.0%rh

メーカー販売価格（税抜）：¥8,500

**販売価格（税抜）：¥8,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計? SK-

L754用で、指示計と一体型のオプションセンサです。

本センサは、防水構造では有りません。絶対に濡らさないで下さい。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCS校正が可能です。

主に、一般環境用

防水性能：非防水

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228880-01
製品名	S K-L 7 5 4用温湿度センサ：一体タイプ
型式	S K-L 7 5 4-1
メーカー製品番号	8 8 8 0-0 1
測定範囲	温度：- 1 0.0 ~ 6 0.0 湿度：5 ~ 9 5 %rh
測定精度	温度：- 1 0.0 ~ 6 0.0 : ± 0.5 湿度：商品説明をご参照下さい。
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量式
センサ形状	指示計と一体タイプ
防塵・防水性	なし
材質	センサ部：P C樹脂 コネクタ部：P V C樹脂
寸法	センサ部：約 1 1 × H 6 0 mm コネクタ：約 9 × L 3 0 mm
質量	約 9 g
保管環境	温度：- 1 0.0 ~ 6 0.0 湿度：8 5 %rh以下・結露無きこと
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部 センサフィルタ 1 枚
J A Nコード	49 74425 80155 8

- 1.測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにセンサフィルタをご使用ください。
- 2.本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

J C S S

校正対応

湿度



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサフィルタ 4枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2	¥1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥7,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

