

SATO



人との接触に注意を要します。  
SATO 佐藤計量器製作所  
画像は、商品イメージです。

SATO



▲センサフィルタ貼付イメージ▲

人との接触に注意を要します。  
SATO 佐藤計量器製作所  
画像は、センサフィルタを貼り付けた  
イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L754用センサ SK-L754-1：一体センサ

【測定範囲】

温度：-10.0～60.0

湿度：5.0～95.0%rh

メーカー販売価格（税抜）：¥8,500

**販売価格（税抜）：¥8,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計? SK-

L754用で、指示計と一体型のオプションセンサです。

本センサは、防水構造では有りません。絶対に濡らさないで下さい。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

主に、一般環境用

防水性能：非防水

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228880-01
製品名	S K-L 7 5 4 用温湿度センサ：一体タイプ
型式	S K-L 7 5 4 - 1
メーカー製品番号	8 8 8 0 - 0 1
測定範囲	温度： - 1 0.0 ～ 6 0.0 湿度： 5 ～ 9 5 %rh
測定精度	温度： - 1 0.0 ～ 6 0.0     ： ± 0.5 湿度：商品説明をご参照下さい。
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量式
センサ形状	指示計と一体タイプ
防塵・防水性	なし
材質	センサ部：P C 樹脂 コネクタ部：P V C 樹脂
寸法	センサ部：約   1 1 × H 6 0 mm コネクタ：約   9 × L 3 0 mm
質量	約 9 g
保管環境	温度： - 1 0.0 ～ 6 0.0 湿度： 8 5 %rh以下・結露無きこと
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部 センサフィルタ 1 枚
J A Nコード	49 74425 80155 8

- 1.測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにセンサフィルタをご使用ください。
- 2.本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度

J C S S

校正対応

湿度

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサフィルタ 4 枚入り：温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1 / 2 / S K-L 7 5 4 -1 / 2	¥ 1,600 ( 税抜 )
センサフィルタ 2 0 枚入り：温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1 / 2 / S K-L 7 5 4 -1 / 2 用	¥ 7,500 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

