

SATO



人の健康と安全を目的とする製品です。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

SATO



背面

人の健康と安全を目的とする製品です。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

データロガー

2 ch温度ロガー 記憶計 SK-L751 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格（税抜）：¥18,800

販売価格（税抜）：¥18,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計 SK-L751

SK-L751は、温度の測定データを記憶する温度2chロガーです。16,000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。代表画像は、はC H 1 に一体センサ、C H 2 に分離センサを接続した例です。

最大2本のセンサ接続可能(センサは別売)

使用用途に合わせた4種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防塵防水は、IP65準拠

最大16,000件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

SATO



側面

人の健康と安全を目的とする製品です。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品側面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228800-00
製品名	2 ch温度ロガー 記憶計 [®] ：指示計のみ
型式	S K-L 7 5 1
メーカー製品番号	8 8 0 0-0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
表示精度 1	0 ~ 4 0 : ± 0.2 上記以外：± 0.3
表示分解能	0.1
表示サンプリング	約 1 秒
計測チャンネル数	温度 2 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 1 6,0 0 0 データ
記憶間隔	1・2・5・10・15・30 秒 1・2・5・10・15・30・60・90 分 の 1 4 通りから選択
外部メモリ 2	micro S D ・ S D H C : 3 2 GB まで
表示機能	温度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー) S D メモリ 状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ ローバッテリーマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 3	J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 に準拠
使用環境条件	温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 5 %rh 以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 5 %rh 以下・結露なきこと
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 専用 A C アダプタ
電池寿命	測定モード時：約 5 0 0 時間 L C D 消灯時・at 2 3
本体寸法	約 W 1 1 4 × H 8 0 × D 3 5 mm 突起部含まず。
本体質量	約 2 3 2 g 電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4 通信ケーブル・解析ソフトウェア C D-R O M
J A N コード	49 74425 80140 4

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式：F A T 3 2
3. 保護等級 I P 6 5 は、分離型センサ接続時・A C アダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
4. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
5. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(IP 6 5 以上)	校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-1 : 一体センサ	¥6,060 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 : 分離センサ	¥6,450 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 1 : スリーブセンサ	¥12,710 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 2 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・注文製作品	¥21,250 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 3 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用	¥22,970 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 4 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用・L 4 2 0 mm・注文製作品	¥23,830 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 5 : グリップセンサ・シリコンケーブル・高温用	¥16,940 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-3 1 : 投込センサ	¥14,740 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-3 2 : 投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品	¥24,260 (税抜)
A Cアダプタ : S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

