



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shop.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人と地球にやさしい機器
SATO 岩佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。センサは
、別売りです。



人と地球にやさしい機器
SATO 岩佐藤計量器製作所
画像は、商品背面のイメージです。

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人と地球にやさしい機器
SATO 岩佐藤計量器製作所
画像は、商品側面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

データロガー

温湿度ロガー 記憶計 SK-L754 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格（税抜）：¥24,000

販売価格（税抜）：¥22,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計 SK-L754 は、温度・湿度の測定データを記憶する温湿度データロガーです。

温度・湿度各 16,000 データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。

センサは付属していません。ご使用には、別途オプションセンサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。
代表画像は、CH1に一体センサを接続した例です。

使用用途に合わせた 4 種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防水性能：非防水

最大 16,000 件の測定データを記憶

電池・AC アダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データを micro SD カード(別売)へコピー可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228870-00
製品名	温湿度口ガ- 記憶計® : 指示計のみ
型式	S K - L 7 5 4
メーカー製品番号	8 8 7 0 - 0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
表示精度 1	温度 : 0 ~ 4 0 : ± 0 . 2 • 上記以外 : ± 0 . 3 湿度 : 0 ~ 4 0 : ± 0 . 2 %rh • 上記以外 : ± 0 . 3 %rh
表示分解能	温度 : 0 . 1 湿度 : 0 . 1 %rh
表示サンプリング	約 1 秒
計測チャンネル数	温度 1 チャンネル 湿度 1 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 1 6 , 0 0 0 データ
記憶間隔	1 . 2 . 5 . 1 0 . 1 5 . 3 0 秒 1 . 2 . 5 . 1 0 . 1 5 . 3 0 . 6 0 . 9 0 分 の 1 4 通りから選択
外部メモリ 2	micro S D • S D H C : 3 2 G B まで
表示機能	温度・湿度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー) S D メモリ 状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ ローバッテリマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 3	なし
使用環境条件	温度 : - 1 0 ~ 6 0 湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと
保管環境条件	温度 : - 1 0 ~ 6 0 湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 専用 A C アダプタ
電池寿命	測定モード時 : 約 5 0 0 時間 L C D 消灯時 : at 2 3
本体寸法	約 W 1 1 4 × H 8 0 × D 3 5 mm 突起部含まず。
本体質量	約 2 2 7 g 電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4 通信ケーブル・解析ソフトウェア C D - R O M
J A N コード	49 74425 80145 9

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.市販のメモリは、フォーマット済みのものを使い下さい。フォーマット形式 : F A T 3 2
- 3.本センサは、防水構造ではありません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。
- 4.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 5.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

データメモリ

メモリカード

通信機能

アラーム

セパレート型センサ

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260112

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 5 4用センサ S K-L 7 5 4-1 : 一体センサ	¥8,400 (税抜)
S K-L 7 5 4用センサ S K-L 7 5 4-2 : 分離センサ	¥9,400 (税抜)
センサフィルタ 4枚入り : 温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2	¥1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り : 温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2用	¥7,500 (税抜)
A Cアダプタ : S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0 シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます