


SHUZUI



BS-52R オプション

株守随本店
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品イメージです。

SHUZUI



手元使用の場合
(電源:単三アルカリ乾電池)

卓上使用の場合
(電源:ACアダプター)

株守随本店
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品の使用イメージです。

株守随本店

手元で吊秤の操作、重量確認！

株守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R

メーカー販売価格 (税抜) : ¥162,000

販売価格 (税抜) : ¥158,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。


発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンディ表示受信機 BS-52R は、SD-1000 より送られたデータを表示したり、手元での操作が可能です。

手元で操作・表示が可能

SHUZUI



株守随本店
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品外形寸法の参考図です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|------------------------------|
| 商品番号 | 301200043 |
| メーカー品番 | - |
| 製品名 | ハンディ表示受信機 |
| 型番 | B S - 5 2 R |
| シグナル入力 | 2.4 GHz・ブルートゥースワイヤレス |
| 交信距離 | 30 m ~ 50 m 見通しよく遮蔽物がないこと |
| リモコンスイッチ | ゼロ・ネット/グロス・風袋・ホールド 1 |
| 表示方法 | L C D表示・文字高17.8 mm |
| 表示桁数 | 5桁： - 9999 ~ 9999 2 |
| 使用温度範囲 | - 10 ~ 40 |
| 自重 | 約410g |
| 電源 | ・単三アルカリ乾電池 × 4本 ・A Cアダプタ |
| 消費電力 | 80 mA |
| 乾電池持続時間 | 約30時間 |

1. B S 5 2 Rのスイッチ操作は、電源自動オフ機能使用時のボタン操作とは認識されません。従って、操作していても30分後に本体の電源が切れます。

2. 20tタイプ以上は、単位が「t」表示になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|------|---------|------|-------|
| 電池 | 液晶表示 | A Cアダプタ | 無線通信 | 外部表示器 |
| リモコン機能 | | | | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

