


SHUZUI



BS-52R オプション

株守随本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品イメージです。

SHUZUI



手元使用の場合  
(電源:単三アルカリ乾電池)

卓上使用の場合  
(電源:ACアダプター)

株守随本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品の使用イメージです。

株守随本店

手元で吊秤の操作、重量確認！

## 株守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R

メーカー販売価格 (税抜) : ¥162,000

**販売価格 (税抜) : ¥158,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。


発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンディ表示受信機 BS-52R は、SD-1000 より送られたデータを表示したり、手元での操作が可能です。

手元で操作・表示が可能

SHUZUI



株守随本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品外形寸法の参考図です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200043
メーカー品番	-
製品名	ハンディ表示受信機
型番	B S - 5 2 R
シグナル入力	2.4 GHz・ブルートゥースワイヤレス
交信距離	30 m ~ 50 m 見通しよく遮蔽物がないこと
リモコンスイッチ	ゼロ・ネット/グロス・風袋・ホールド 1
表示方法	L C D表示・文字高17.8 mm
表示桁数	5桁：-9999 ~ 9999 2
使用温度範囲	-10 ~ 40
自重	約410g
電源	・単三アルカリ乾電池×4本 ・A Cアダプタ
消費電力	80 mA
乾電池持続時間	約30時間

1. B S 5 2 Rのスイッチ操作は、電源自動オフ機能使用時のボタン操作とは認識されません。従って、操作していても30分後に本体の電源が切れます。

2. 20tタイプ以上は、単位が「t」表示になります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	A Cアダプタ	無線通信	外部表示器
リモコン機能				



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

