



写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



画像は、商品の使用イメージです。
新光電子株式会社

新光電子(株)

使い勝手を徹底追求！

新光電子(VIBRA)分析天秤

XFR-135：校正分銅内蔵型 | ひょう量：130g

最小表示：0.01mg

ひょう量：130g・650ct・34mom

最小表示：0.01mg・0.0001ct・0.00001mom

メーカー販売価格(税抜)：¥438,000

販売価格(税抜)：¥334,942

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新光電子(株)のXFR-135は、高い分解能と使い勝手を徹底追求した、最小表示0.00001g(0.01mg)のセミマイクロ電子天びんです。XFRシリーズは、多機能計量プログラムにより単純な計量用途のみでなく、パーセント計量、計数計量など様々な用途を簡単に行なうことができます。またキーを押すだけでいつでも簡単に自動的な校正(スパン調整)ができます。さらに、周囲の環境に応じて校正時機をお知らせする機能を備えており、ご使用になる方の使用状況に合わせて校正を行うことができます。

高精度を保つ「全自動スパン調整」機能
校正時機を知らせるアドバイスCAL
片手で「左・右・両開き」が自在なコンビドア
ワイドで省スペース設計の風防部
バックライト付きで大きく見やすい表示部
多様な計量モード
RS-232C 双方向入出力とUSB出力標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700001
製品名	分析用電子天びん
型式	XFR-135
ひょう量	130g
最小表示	0.00001g(0.01mg)
直線性 1	±0.00005g(0.05mg)
再現性	0.00003g(0.03mg)
計量方式	電磁力平衡式(フォースバランス式センサ)
計量皿寸法	80mm
外形寸法	W210×D320×H335mm・風防を含む
本体重量	約5.5kg
表示方式	バックライト付液晶表示・7セグメント・最大8桁 文字高：16.5mm
使用温湿度	温度：10～30 湿度：80%rh以下・ただし結露なきこと
電源	ACアダプタ：UM128 入力：AC100～120V・出力：6V/1A
出力コネクタ	RS-232C：Dsub-9P USB：Type B
付属品	ACアダプタ：UM128 取扱説明書・保証書
JANコード	4589506230013

1. 直線性は、代表値です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ	USB出力
比重測定	床下秤量	時計機能	完全自動校正	カラット
もんめ	アドバイスCAL	電磁平衡式		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)LAS-04D-SD イオナイザ【生産終了】	¥ 58,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)XFR-DK 比重測定キット	¥ 47,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用	¥ 230,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用	¥ 307,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台	¥ 199,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台	¥ 38,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

