



シンワ測定(株)

精密作業に最適

19996 : デジタルノギス
大文字2・200mm : ホールド機能付

メーカー販売価格(税抜) : ¥14,750

販売価格(税抜) : ¥7,735

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

文字高13mmの大型液晶表示

オートパワーオフ機能付

ゼロセット機能付

ホールド機能付

防滴構造のデジタルユニット部

保管や持ち運びに便利なケース付

【用途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定

比較測定・間接測定



収納ケース付き



収納ケース付き

シンワ測定株式会社

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。



外側測定

内側測定

深さ測定

段差測定

見やすい文字高


文字高 **13mm**



シンワ測定株式会社

画像は、表示部のイメージです。

画像は、機能のイメージです。



各部サイズ	
a	294mm
b	90mm
c	19mm
d	50mm
e	64mm
f	16mm
g	3.6mm

シンワ測定株式会社

画像は、寸法の概要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519996
製品コード	1 9 9 9 6
製品名	デジタルノギス 大文字 2・200mm
測定範囲	0.01 ~ 200mm
最小読取値	0.01mm
器差	±0.03mm
本体サイズ	294 × 90 × 15.5mm
製品質量	175g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ABS樹脂
デップスパー	有り
微動送り機能	無し
プリセット機能	無し
包装形態	スリーブパック
JANコード	49 60910 19996 5
JCSS校正	対象製品
使用温度	0 ~ 40
保管温度	-10 ~ 60
保管湿度	80%以下
電源	酸化銀電池 SR44 × 1個

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
オートパワーオフ	ケース付			



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

