



収納ケース付き



収納ケース付き

シンワ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。



外側測定 内側測定
深さ測定 段差測定

シンワ 測定株式会社

画像は、機能のイメージです。




見やすい文字高

文字高 13mm



シンワ 測定株式会社

画像は、表示部のイメージです。



| 各部サイズ | |
|-------|-------|
| a | 400mm |
| b | 102mm |
| c | 19mm |
| d | 60mm |
| e | 64mm |
| f | 17mm |
| g | 3.6mm |

シンワ 測定株式会社

画像は、寸法の概要です。

シンワ測定(株)

精密作業に最適

19997：デジタルノギス
大文字2・300mm：ホールド機能付

メーカー販売価格（税抜）：¥24,780

販売価格（税抜）：¥12,720

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

文字高13mmの大型液晶表示

オートパワーオフ機能付

ゼロセット機能付

ホールド機能付

防滴構造のデジタルユニット部

保管や持ち運びに便利なケース付

【用途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定

比較測定・間接測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--------------------------------|
| 商品番号 | 601519997 |
| 製品コード | 1 9 9 9 7 |
| 製品名 | デジタルノギス 大文字 2・3 0 0 mm |
| 測定範囲 | 0.0 1 ～ 3 0 0 mm |
| 最小読取値 | 0.0 1 mm |
| 器差 | ± 0.0 4 mm |
| 本体サイズ | 4 0 0 × 1 0 2 × 1 5.5 mm |
| 製品質量 | 2 7 0 g |
| 材質 | 本体：ステンレス デジタルユニット部：A B S 樹脂 |
| デップスバー | 有り |
| 微動送り機能 | 無し |
| プリセット機能 | 無し |
| 包装形態 | スリーブパック |
| J A Nコード | 49 60910 19997 2 |
| J C S S 校正 | 対象製品 |
| 使用温度 | 0 ～ 4 0 |
| 保管温度 | - 1 0 ～ 6 0 |
| 保管湿度 | 8 0 % 以下 |
| 電源 | 酸化銀電池 S R 4 4 × 1 個 |

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|------|------|--------------|
| 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | J C S S 校正可能 |
| ホールド | ゼロセット | 防滴 | 比較測定 | 間接測定 |
| オートパワーオフ | ケース付 | | | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます