



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURASAN KOGYO CO., LTD.



人と地球にやさしい測定。
SK 佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

SATO
SAKURASAN KOGYO CO., LTD.



人と地球にやさしい測定。
SK 佐藤計量器製作所
画像は、商品右側面のイメージです。

SATO
SAKURASAN KOGYO CO., LTD.



人と地球にやさしい測定。
SK 佐藤計量器製作所
画像は、商品背面のイメージです。

（株）佐藤計量器製作所

換気タイミングをお知らせ

快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

メーカー販売価格（税抜）：¥31,800

販売価格（税抜）：¥30,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

快適ナビ CO2モニター「SK-50CTH」は、室内の換気の目安となるCO2(二酸化炭素)濃度を測定するものです。CO2濃度お知らせ機能により、換気の目安に役立ちます。

学校・各種施設・飲食店・オフィス・会議室・ビニールハウスなどでお役立てください。

換気の悪い密閉空間では、感染症のクラスター発生リスクが高くなると言われています。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。

換気タイミングをLEDでお知らせ

見やすい表示

構成機能付きCO2センサ

非分散型赤外線式ガスセンサを採用

温度・湿度を測定

卓上、壁掛けのどちらでも設置可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221737-00
製品名	快適ナビ® CO2モニター
製品番号	1737-00
モデル名	S K - 5 0 C T H
測定範囲	CO2濃度：200～5,000 ppm 温度：0.0～50.0 湿度：10.0～95.0%rh
CO2濃度測定精度	± 5 %rdgまたは± 50 ppmの大きい方：200～3000 ppm ± 7 rdg：それ以外
温度測定精度	± 0.6 : 20～40 ± 1.0 : それ以外
湿度測定精度	± 5.0 %rh : 40.0～70.0 %rh at 20～30 ± 7.0 %rh : それ以外
最小表示桁	CO2濃度：1 ppm 温度：0.1 湿度：0.1 %rh
サンプリング	CO2濃度：約5秒 温度・湿度：約2秒
ブザー音量	約64 dB : 距離10 cmにて
使用環境条件	温度：-10～50 湿度：95 %rh以下 結露なきこと
電源	DC 5V・500mA : USB・TypeC
材質	ケース：ABS樹脂 パネル：アクリル樹脂
本体寸法	約W226×H152×D45mm
本体質量	約450g
付属品	取扱説明書・USBケーブル・ACアダプタ
JANコード	49 74425 40127 7

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


温度測定

湿度測定

アラーム

一体型センサ

CO2濃度測定



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)