

SATO



上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品イメージです。

SATO

【右側面】



スタンド

電源コネクタ

上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品右側面のイメージです。

SATO

【背面】



スタンド

壁掛け用穴

上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

換気タイミングをお知らせ

快適ナビCO2モニター SK-50CTH

メーカー販売価格(税抜)：¥31,800

販売価格(税抜)：¥30,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

快適ナビCO2モニター「SK-50CTH」は、室内の換気の目安となるCO2(二酸化炭素)濃度を測定するものです。CO2濃度お知らせ機能により、換気の目安に役立ちます。

学校・各種施設・飲食店・オフィス・会議室・ビニールハウスなどでお役立てください。

換気の悪い密閉空間では、感染症のクラスター発生リスクが高くなると言われています。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。

換気タイミングをLEDでお知らせ
見やすい表示

構成機能付きCO2センサ

非分散型赤外線式ガスセンサを採用

温度・湿度を測定

卓上、壁掛けのどちらでも設置可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221737-00
製品名	快適ナビ®CO2モニター
製品番号	1737-00
モデル名	SK-50CTH
測定範囲	CO2濃度：200～5,000ppm 温度：0.0～50.0 湿度：10.0～95.0%rh
CO2濃度測定精度	±5%rdgまたは±50ppmの大きい方：200～3000ppm ±7rdg：それ以外
温度測定精度	±0.6：20～40 ±1.0：それ以外
湿度測定精度	±5.0%rh：40.0～70.0%rh at 20～30 ±7.0%rh：それ以外
最小表示桁	CO2濃度：1ppm 温度：0.1 湿度：0.1%rh
サンプリング	CO2濃度：約5秒 温度・湿度：約2秒
ブザー音量	約64dB：距離10cmにて
使用環境条件	温度：-10～50 湿度：95%rh以下 結露なきこと
電源	DC5V・500mA：USB・TypeC
材質	ケース：ABS樹脂 パネル：アクリル樹脂
本体寸法	約W226×H152×D45mm
本体質量	約450g
付属品	取扱説明書・USBケーブル・ACアダプタ
JANコード	4974425401277

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

アラーム

一体型センサ

CO2濃度測定



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

