

CUSTOM



写真は、シリーズ代表画像です。



株式会社カスタム
写真は、シリーズ代表画像です。

(株)カスタム

防滴性能は、I P X 2 準拠

デジタルシャワープルーフはかり C S - 1 0 K S S : ステンレス皿付

ひょう量 : 1 0 kg

最小表示 : 0 . 0 0 5 kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 10,800

販売価格 (税抜) : ¥ 9,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

カスタムの C S - 1 0 K S S は、防滴性能が I P X 2 準拠の上皿デジタルはかりです。

取り外して水洗いのできるステンレス計量皿を標準装備しました。

防滴 I P X 2 準拠 (電池駆動時のみ)

1 / 2 0 0 0 の高分解能

重力加速度設定を日本国内の 1 6 エリアから選択可能

消費電力 1 / 3 (当社従来品)

水平調整スクリュー式脚部採用

オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 101400010-1 |
| 商品名 | デジタルシャワーブルーフはかり |
| 型番 | C S - 1 0 K S S |
| ひょう量 | 1 0 kg |
| 最小表示単位 | 0.0 0 5 kg |
| 精度 | ± 2 0 g |
| 寸法 | 本体：約W250×H108×D260mm 計量皿：約W230×D190mm |
| 重量 | 約1,900g：電池含む |
| 表示方式 | 5桁LCD表示 |
| 保護等級 1 | I P X 2 準拠 |
| 使用温湿度 | 温度：0～+40 湿度：85%RH以下・但し、結露のないこと |
| 保存温湿度 | 温度：-10～+60 湿度：70%RH以下・但し、結露のないこと |
| 電源 | ・単2形乾電池×4個：非付属 ・ACアダプター：別売 |
| 電池寿命 2 | 約1,800時間 アルカリ電池使用時 |
| オートパワーオフ | 時間切替可・解除可 |
| 校正 | 可 |
| 付属品 | ・取扱説明書(保証書付) ・ステンレス皿(CS-SUSP1) |
| JANコード | 49 83621 49022 0 |

- 1.電池駆動時のみ
- 2.使用頻度・使用状況等により電池の寿命は短くなります。
- 3.乾電池及びACアダプタは付属していません。別途お買い求め下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-------------------|-------------|
| ACアダプタ VSM-1231 | ¥3,600 (税抜) |
| ステンレス計量皿 CS-SUSP1 | ¥2,300 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

