

画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、プローブキャップ装着時、本体裏面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、プローブキャップ装着時、本体正面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、プローブキャップ装着時、本体側面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、プローブキャップを外したイメージです。



株式会社カスタム
画像は、使用イメージです。

㈱カスタム

刺し跡が目立たない！

防水デジタル温度計 ＣＴ-４１０WP

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＩＰＸ５準拠のＣＴ-４１０WPは、水周りでの作業に強く、水がかかってもＯＫです。 当社従来品(ＣＴ-４１０WR)と比べて、より細くなった先端φ２.２mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくくなっています。
また、保管しやすく形態に便利なプローブキャップ付きです。 幅広い測定温度範囲で、活用の幅が広がります。食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理にご活用ください。
●防水規格は、ＩＰＸ５準拠 ●センサ先端部は、Φ２.２㎜の極細タイプ
●少し長めのセンサ長は１４０㎜
●測定値を固定表示するＨＯＬＤ機能搭載
●測定値の最大/最小値を記憶する[ＭＡＸ/ＭＩＮメモリ機能]搭載
●センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410051
製品名	防水デジタル温度計
型式	ＣＴ-４１０WP
測定項目	温度
測定範囲:温度	－５０.０～３００.０℃
分解能	０.１℃
測定精度:温度	±１℃：－１０.０～１００.０℃ ±２℃：－５０.０～－１０.１℃・１００.１～２００.０℃ ±４℃：２００.１～３００.０℃
センサタイプ	サーミスタ
プローブ	寸法：Φ３.５×１４０mm・先端Φ２.２mm 材質：ＳＵＳ３０４
サンプリング	１回/秒
外形寸法	本体：約W４５×H２１５×D１８㎜ ※電池およびプローブキャップ含む
本体質量	約３０g ※電池およびプローブキャップ含む
防水機能	ＩＰＸ５準拠
使用温度	０～５０℃・結露のないこと
保存温度・湿度	温度：－２０～６５℃ 湿度：８０%RH以下・結露のないこと
電源	ＬＲ４４ボタン型電池×１個
電池寿命	約１年 ※１日約３時間の使用にて
オートパワーオフ	機能なし
校正	可：ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５校正可
付属品	取扱説明書(保証書付き)・プローブキャップ
ＪＡＮコード	49 83621 21603 5

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / ホールド / 最高 / 最低 / 一体型センサ / 防水(ＩＰ６５以上) / 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）