商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム 画像は、商品イメージです。

CUSTOM



画像は、プローブキャップ装着時、本 体裏面のイメージです。

custom

CUSTOM

株式会社カスタム 画像は、プローブキャップ装着時、本 体正面のイメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム 画像は、プローブキャップ装着時、本 体側面のイメージです。

株式会社カスタム 画像は、プローブキャップを外したイ メージです。

CUSTOM



画像は、使用イメージです。

㈱カスタム

刺し跡が目立たない!

防水デジタル温度計 CT-410WP

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IPX5準拠のCT-410WPは、水周りでの作業に強く、水がかかっ てもOKです。

当社従来品(CT-410WR)と比べて、より細くなった先端 2.2 mm の先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ち にくなっています。

また、保管しやすく形態に便利なプローブキャップ付きです。

幅広い測定温度範囲で、活用の幅が広がります。食品・調理、農業・園 芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理にご活用くだ さい。

防水規格は、IPX5準拠 センサ先端部は、 2.2 mmの極細タイプ 少し長めのセンサ長は140mm 測定値を固定表示するHOLD機能搭載 測定値の最大/最小値を記憶する[MAX/MINメモリ機能]搭載 センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410051
製品名	防水デジタル温度計
型式	C T-4 1 0 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0.0 ~ 3 0 0.0
分解能	0.1
測定精度:温度	± 1 : - 1 0.0 ~ 1 0 0.0
	± 2 : - 5 0.0 ~ - 1 0.1 • 1 0 0.1 ~ 2 0 0.0
	± 4 : 2 0 0.1 ~ 3 0 0.0
センサタイプ	サーミスタ
プローブ	寸法: 3.5×140mm・先端 2.2mm
	材質: SUS304
サンプリング	1回/秒
外形寸法	本体:約W45×H215×D18mm
	電池およびプローブキャップ含む
本体質量	約30g
	電池およびプローブキャップ含む
防水機能	IPX5準拠
使用温度	0~50 ・結露のないこと
保存温度・湿度	温度: -20~65
	湿度:80%RH以下・結露のないこと
電源	LR44ボタン型電池×1個
電池寿命	約1年
	1日約3時間の使用にて
オートパワーオフ	機能なし
校正	可: ISO/IEC17025校正可
付属品	取扱説明書(保証書付き)・プローブキャップ
JANコード	49 83621 21603 5

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水(IP65以上) 温度測定 ホールド 一体型センサ 最高/最低 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119











ページ 2/2