

画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、測定面にカバーをつけたイメージです。



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品の用途イメージです。



距離：測定径＝
130cm：φ10cm

株式会社カスタム
画像は、距離計数のイメージです。

㈱カスタム

レーザーマーカー機能付

放射温度計 ＣＴ-２０００ＤＳ

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 お客様におかれましては、薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計ＣＴ-２０００ＤＳは、レーザーマーカー機能付き表面温度測定用の放射温度計です。 測定物に応じて放射率の設定が可能です。(０.１０～１.００で０.０１単位) ●測定レバーを引くだけの簡単操作 ●レーザマーカー機能付 ●放射率の設定が可能 ●専用ビニールカバー付属 ●測定温度範囲は、５８０℃までの広範囲 ●見やすい３.５桁ＬＣＤ表示 ●バックライト機能も搭載 ●オートパワーオフ機能搭載 ●ＰＳＣマーク認定品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410056
製品名	放射温度計
型式	ＣＴ-２０００ＤＳ
測定項目	温度
測定範囲	－５０～５８０℃
測定精度	±２%rdgまたは±２℃のどちらか大きい方：０～５８０℃ ±４℃：－５０～０℃
分解能	０.１℃
サンプリング	約１回/秒
放射率補正	０.１０～１.００：０.０１単位で設定
測定エリア	１３：１ 例)１３０cmでΦ１０cm
レーザークラス	出力：ＭＡＸ＝１mW・６３０～６７０nm クラス２ ※1
測定波長	８～１４μm
温度センサ	赤外線センサ
表示器	３.５桁カラーＬＣＤ・バックライト付
使用温湿度	温度：０～５０℃ 湿度：１０～９５%RH・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：－２０～６０℃ 湿度：８０%RH以下・但し、結露のないこと・電池含まず
外形寸法	約W３９×H１４５×D７５mm
本体質量	約１３０g・電池含む
電源	９V形乾電池×１個
電池寿命	約１６時間(アルカリ乾電池使用のとき) ※２
オートパワーオフ	約７秒
校正	可
付属品	取扱説明書(保証書付)・９V角形乾電池 ※３ ビニルカバー・センサキャップ
ＪＡＮコード	49 83621 20024 9

※１.ＪＩＳ Ｃ６８０２(２０１４)
※２.使用頻度・使用状況により電池の寿命は短くなります。
※３.付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / アラーム / ホールド / 最高 / 最低 / 一体型センサ
非接触測定 / レーザーマーカー / 放射率可変 / 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）