



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

CUSTOM



画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。

株カスタム

円形レーザーマーカー機能付

多機能放射温度計 IR-310H

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。お客様におかれましては、薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥21,800

販売価格（税抜）：¥21,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 IR-310H は、さらにねらいをつけやすくなった円形レーザーマーカー機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

非接触測定は、-50～550 の表面温度が測定可能。また、K タイプ熱電対温度計による温度測定も可能で、他に、環境温度・環境湿度測定および露点温度・湿球温度の表示ができる多機能タイプです。

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、円形レーザーマーカーのイメージです。

CUSTOM



距離:測定径＝
130cm:φ10cm

株式会社カスタム

画像は、距離計数のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410060
製品名	放射温度計 + K熱電対
型式	IR-310H
放射温度測定	測定範囲：-50 ~ 550 分解能：0.1
放射温度計測定精度	±1.5%rdgまたは±2 の大きい方：0 ~ 550 ±3 : -50 ~ 0
K熱電対温度測定	測定範囲：-50 ~ 850 分解能：0.1 測定精度：±1.5%rdgまたは±1.5 の大きい方 1
環境温度測定	測定範囲：0 ~ 50 分解能：0.1 測定精度：±1 ~ 0 ~ 40 ±2 ~ 上記以外
環境湿度測定	測定範囲：10 ~ 95%RH 分解能：1%RH 測定精度：±3.0%RH ~ 35 ~ 75%RH ±5.0%RH ~ 上記以外
露点温度	測定範囲：-20 ~ 60 分解能：0.1 測定精度：±1.5 ~ 25 ~ 40 ~ 80%RH
湿球温度	測定範囲：-20 ~ 60 分解能：0.1 測定精度：±1.5 ~ 25 ~ 40 ~ 80%RH
放射温度計 サンプリング	約2回/秒
放射温度計	0.10 ~ 1.00 : 0.01 単位で設定
放射率補正	
放射温度計	13 : 1
測定エリア	例) 100cmの距離に対し 7.6cmの対象物
放射温度計	8 ~ 14 μm
測定波長	
放射温度計 レーザー	出力: MAX = 1mW ~ 630 ~ 670nm クラス2 2
使用温湿度	温度: 0 ~ 50 湿度: 10 ~ 95%RH ~ 但し、結露のないこと
保存温湿度	温度: -20 ~ 60 湿度: 80%RH以下 ~ 但し、結露のないこと・電池含まず
外形寸法	約W46×H160×D105mm
本体質量	約235g・電池含む
電源	9V角形乾電池 × 1個
電池寿命	約8時間(アルカリ乾電池使用のとき) 3
オートパワーオフ	約50秒
校正	可

付属品

取扱説明書(保証書付)・9V角形乾電池 4

Kタイプ熱電対センサ 5

JANコード

4983621200188

- 上記測定精度には熱電対センサーの精度は含まれません。
- JIS C 6802(2014)
- 使用頻度・使用状況により電池の寿命は短くなります。
- 付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。
- 付属の熱電対センサの測定範囲: -50 ~ 200

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

ホールド

露点

セパレート型センサ

一体型センサ

非接触測定

放射率可変

校正可能

オートパワーオフ

円形レーザーマーカー

湿球温度

UVライト

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20260112

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサー L K-200AR : 空調用伸縮タイプ	¥ 13,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-200TFH : 耐薬品用	¥ 25,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300 : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-300A : 空調用高速タイプ	¥ 10,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300S : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-310 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300W : 液体温度	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-250 : 表面温度	¥ 18,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-500 : 表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-500L : 先端L型・表面温度	¥ 22,500 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-500S : 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-700 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-800 : 液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-800W : 液体温度	¥ 16,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-800E : 空調用高速タイプ	¥ 11,600 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-900 : 高温	¥ 17,900 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-1000 : 高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-1200i : 高温	見積もり依頼をしてください
5m延長ケーブル L K-5000M : LKシリーズ専用	¥ 7,100 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

