



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADOMON MFG. CO., LTD.



人気商品を多数取り扱い
SATO 様式佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

pH計用センサ

標準センサ PHP-31 : SK-620PH/S
K-620PH /SK-650PH用

pH測定範囲：0.00～14.00 pH

温度測定範囲：0.0～50.0 °C

メーカー販売価格（税抜）：¥12,000

販売価格（税抜）：¥10,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンディ型pH計SK-620PH・SK-620PH、卓上型pH計SK-650PH用のセンサです。

内部液KCLは、補充できません。

トレーサビリティ校正：対応


JCSS校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30226400-30
製品名	pH標準センサ
型式	P H P - 3 1
メーカー製品番号	6 4 0 0 - 3 0
測定範囲	pH : 0.00 ~ 14.00 pH 温度 : 0.0 ~ 50.0 °C
測定精度 : pH	± 0.28 pH : 0 ~ 2 pH ± 0.08 pH : 2 ~ 12 pH ± 0.38 pH : 12 ~ 14 pH
測定精度 : 温度	± 0.3 °C : at 20 ~ 30 °C ± 0.5 °C : 上記以外
センサタイプ	pH : ガラス電極 温度 : サーミスター
材質	電極支持管 : ガラス(鉛フリー) コード : PVC
内部液(KCI)	補充不可
寸法	センサ部 : 約 12 × L 135 mm コード : 約 1 m
質量	約 76 g
付属品	ガラス電極保護ボトル × 1 個
JANコード	49 74425 40560 2

1. 指示計精度等は、指示計付属の取扱説明書をご参照下さい。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます