

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SATO ≈



AC地質と未来を削る。 **写て 数佐藤計量器製作所** 画像は 商品イメージです

㈱佐藤計量器製作所

p H計用センサ

投げ込みセンサ 6 4 0 S-2: S K-6 2 0 P H /SK-640PH/SK-650PH用

p H 測定範囲: 2.00~13.00pH 温度測定範囲: 0.0~50.0°C

メーカー販売価格(税抜):¥38,000

販売価格(税抜): ¥34,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンディ型pH計SK-620PH ・SK-640PH、卓上型pH計S K-650PH用のセンサです。 防水構造のため、測定対象へ投げ込んでのご使用が可能です。

内部液KCLは、補充できません。

トレーサビリティ校正: 非対応

JCSS校正: 非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

+	
商品番号	30226425-00
製品名	投げ込み用センサ
型式	6 4 0 S - 2
メーカー製品番号	6 4 2 5 - 0 0
測定範囲	p H : 2.0 0 ~ 13.0 0 pH
	温度:0.0~50.0°C
測定精度:pH	± 0.0 3 pH
測定精度:温度	± 0.5 ° C
センサタイプ	p H:ガラス電極
	温度:サーミスタ
材質	電極支持管:PVC
	¬- ド: Р V C
内部液(KCI)	補充不可
液落部	セラミックタイプ
寸法	センサ部:約 34×L137mm
	コード:約3m 1
質量	約460g
使用温度範囲	0.0 ~ 5 0.0 ° C
付属品	電極キャップ×1個・電極保護カバー×1個
	取扱説明書×1冊
JANコード	49 74425 64259 5

- 1.特注対応でコード長の変更(1m単位)が可能です。
- 2.指示計精度等は、指示計付属の取扱説明書をご参照下さい。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







