

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718





SATO

SATO



先端部拡大

ラス 鬱佐藤計量器製作所画像は、センサ先端部のイメージです

㈱佐藤計量器製作所

p H計用センサ

微量用センサ 6 4 0 S-6: S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用

p H測定範囲: 2.00~13.00pH 当製品は、注文製作品です。

メーカー販売価格(税抜):¥57,700

販売価格(税抜): ¥49,160

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンディ型 p H 計 S K - 6 2 0 P H ・ S K - 6 4 0 P H、卓上型 p H 計 S K - 6 5 0 P H 用のセンサです。水滴程度の微量試料での測定が可能です。

内部液 K C L は、補充可能です。 トレーサビリティ校正:対応 J C S S 校正:非対応 当製品は注文製作品です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30226425-40
製品名	微量用センサ
型式	6 4 0 S-6
メーカー製品番号	6 4 2 5 - 4 0
測定範囲	p H : 2.0 0 ~ 1 3.0 0 pH
	使用温度範囲: 1 0.0 ~ 5 0.0 ° C
測定精度	± 0.0 3 pH
	温度補償用センサは、内蔵されていません。
センサタイプ	p H:ガラス電極
材質	電極支持管:ガラス(鉛フリー)
	¬- F : P V C
内部液(KCI)	補充可能
液落部	スリープタイプ
寸法	センサ部:約 3×L50mm
	センサ全長:約148mm
	コード:約1m
質量	約59g
使用温度範囲	1 0.0 ~ 5 0.0 ° C
付属品	電極キャップ×1個
	補充内部液 35ml×1本・取扱説明書×1冊
J A N コード	49 74425 60004 5

- 1.当製品は注文製作品です。
- 2.指示計精度等は、指示計付属の取扱説明書をご参照下さい。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/2







