

SATO



人と動物の両方に安全な器具。SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と動物の両方に安全な器具。SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、標準付属品のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

見やすい目盛

手持屈折計 SK-101R : 自動温度補正付

Brix : 28.0~62.0%

メーカー販売価格(税抜) : ¥17,000

**販売価格(税抜) : ¥13,900**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この手持屈折計は、全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を簡単に測定することができる光学機器です。携帯に便利で、明暗の境界がブルーで見やすく設計されております。

10~30 間の自動温度補正機能付です。温度を気にせず正しい測定ができます。


見やすい目盛りを採用しています。

軽くて持ちやすい本体です。

トレーサビリティ校正 : 非対応

JCSS校正 : 非対応

SATO



目盛り見本

人と動物の両方に安全な器具。SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、目盛のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 70220181-00   |
| 製品名      | 手持屈折計   |
| 型式       | S K-1 0 1 R   |
| メーカー製品番号 | 0 1 8 1-0 0   |
| 測定範囲     | Brix : 2 8.0-6 2.0 %  |
| 最小目盛     | 0.2 %   |
| 温度補正     | 自動温度補正付 : 温度範囲 1 0 ~ 3 0  |
| 材質       | 本体 : アルミニウム合金<br>プリズム : 光学ガラス<br>採光坂 : ポリカーボネート<br>グリップ・接眼鏡帯 : 合成ゴム   |
| グリップ外径   | 約 2 9 mm  |
| 全長       | 約 1 6 0 mm  |
| 質量       | 約 1 0 5 g   |
| 付属品      | 取扱説明書 × 1 部・スポイト × 1 個・ドライバー × 1 本<br>布 × 1 枚・レザーケース × 1 枚・飽和塩水 × 1 個 |
| JANコード   | 49 74425 01819 2  |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

手持

糖度



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

手持屈折計 Rシリーズ用採光板

¥1,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

