



画像は、商品イメージです。



画像は、専用ハードケースへの収納イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

簡単測定

米麦水分測定器 SK-1040A

【測定範囲】

玄米：9.1～40.0% もみ：8.7～40.0%
大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%

メーカー販売価格(税抜)：¥32,000

販売価格(税抜)：¥25,769

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器 SK-1040A は、高精度と優れた操作性を迫及した大型 LCD デジタル表示の水分測定器です。

本器は長年にわたって培われたデータをもとに、一台一台綿密に調整、出荷されています。

水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために「米麦水分測定器 SK-1040A」をご活用ください。

見やすい大きな液晶パネル採用

ボタンの数を少なくして使いやすく

平均値がボタン一つで簡単に読み取り

ワンタッチで小麦・大麦・裸麦の麦類が自動換算

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS 校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221733-00
製品名	米麦水分測定器
型式	S K-1 0 4 0 A
メーカー製品番号	1 7 3 3-0 0
測定範囲 1	玄米：9.1～40.0% もみ：8.7～40.0% 大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%
測定精度	±0.5%：10～20%
表示分解能	0.1%：ただし、30%以上は、1%きざみ
表示方式	大型LCDデジタル表示
温度補正	自動補正式
換算方法	マイコンによる直読式
本体寸法	W175×H72×D100mm
質量	約480g：電池含む
使用温度範囲	本体部：5～40℃・結露なきこと
電源	単3形電池×4本
オートパワーオフ	無操作で約5分後
付属品	試料受皿×2個・スプーン・ピンセット・ブラシ・ ローラーもみすり器・ハードケース・ 単3形電池×4本 2・取扱説明書(品質保証書付)
JANコード	4974425100071

- 1.80.1以上は、「H」表示で、23.0未満は、「L」表示となります。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

水分

オートパワーオフ

卓上

平均値

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

