商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











画像は、専用ハードケースへの収納イ メージです。

㈱佐藤計量器製作所

簡単測定

米麦水分測定器 S K-1040A

【測定範囲】

玄米: 9.1~40.0% もみ: 8.7~40.0% 大麦:8.0~34.3% 小麦:8.6~35.0%

メーカー販売価格(税抜):¥32,000

販売価格(税抜): ¥25,769

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器 S K-1040A は、高精度と優れた操作性を追及した 大型 L C D デジタル表示の水分測定器です。

本器は長年にわたって培われたデータをもとに、一台一台綿密に調整、 出荷されています。

水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために「米麦水分測定器SK-1040 A 」をご活用ください。

見やすい大きな液晶パネル採用 ボタンの数を少なくして使いやすく 平均値がボタン一つで簡単に読み取り

ワンタッチで小麦・大麦・裸麦の麦類が自動換算

トレーサビリティ校正:非対応

JCSS校正:非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

+===	
商品番号	70221733-00
製品名	米麦水分測定器
型式	S K-1 0 4 0 A
メーカー製品番号	1 7 3 3 - 0 0
測定範囲 1	玄米: 9.1~40.0%
	もみ:8.7~40.0%
	大麦: 8.0 ~ 3 4.3%
	小麦:8.6~35.0%
測定精度	± 0.5%: 10~20%
表示分解能	0.1%:ただし、30%以上は、1%きざみ
表示方式	大型 L C D デジタル表示
温度補正	自動補正式
換算方法	マイコンによる直読式
本体寸法	W175×H72×D100mm
質量	約480g:電池含む
使用温度範囲	本体部:5~40°C・結露なきこと
電源	単3形電池×4本
オートパワーオフ	無操作で約5分後
付属品	試料受皿×2個・スプーン・ピンセット・ブラシ・
	ローラーもみすり器・ハードケース・
	単3形電池×4本 2・取扱説明書(品質保証書付)
J A N コード	4974425100071

- 1.8 0.1 以上は、「H」表示で、2 3.0 未満は、「L」表示となります。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

オートパワーオフ 卓上 平均值 水分

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト





