

画像は、商品イメージです


画像は、本体背面のイメージです。


画像は、商品の使用イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

手軽に測定

ペンタイプｐＨ計 ＳＫ-６７０ＰＨ

測定範囲
●ｐＨ：２.００～１２.００pH
●温度：０.０～５０.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥11,600

販売価格 (税抜)：￥9,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＫ-６７０ＰＨは、センサ部形状が細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能なペンタイプｐＨ計です。濡れた手でも操作可能で、防水規格ＪＩＳ Ｃ ０９２０・保護等級ＩＰＸ４に準拠しています。
●使いやすさを追求したペンタイプボディ
●３点キャリブレーション機能付 ●自動温度補償(ＡＴＣ)機能付
●防水規格はＩＰＸ４に準拠 ●トレーサビリティ校正：非対応
●ＪＣＳＳ校正：非対応 ※センサは、一体型のため交換ができません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※ｐＨ標準液は別売です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226433-00
製品名	ペンタイプpH計
型式	ＳＫ-６７０ＰＨ
メーカー製品番号	６４３３-００
測定範囲	ｐＨ：２.００～１２.００pH 温度：０.０～５０.０℃
測定精度	ｐＨ：±０.２０pH 温度：±１.０℃
分解能	ｐＨ：０.０１pH 温度：０.１℃
センサ	ｐＨ：ガラス電極 温度：サーミスタ
内部液：ＫＣＬ	無補充型
防水性能	ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰＸ４に準拠
使用環境	０～５０ °Ｃ
寸法	約Ｗ３６×Ｈ２２４×Ｄ２０mm センサ部：約Φ１２×Ｌ１１５mm
質量	約６３g：電池含む
電源	コイン形リチウム電池 ＣＲ２０３２(３V)×２個
オートパワーオフ	無操作で約２０分後
材質	指示計：ＡＢＳ樹脂 センサ電極：ガラス
付属品	コイン形リチウム電池ＣＲ２０３２×２個 ※１ ガラス電極保護ボトル×１個・取扱説明書×１冊
ＪＡＮコード	49 74425 64339 4

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- ｐＨ
- 温度
- ＨＯＬＤ
- オートパワーオフ
- 手持
- 自動温度補正
- ３点校正
- 防滴ＩＰＸ４以下

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ｐＨ標準液３点セット ｐＨ４.０１/６.８６/１０.０１：５００ml各１本	￥6,600（税抜）
ｐＨ標準液３点セット ｐＨ４.０１/６.８６/１０.０１：３５ml各１袋	￥2,550（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml	￥2,200（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,400（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,500（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml	￥2,200（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）