

SATO



上記製品は本邦製造品。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



上記製品は本邦製造品。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品正面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

精密級気圧計

デジタル気圧計 SK-500B : (一財)気象業務支援センター検定付

測定範囲 : 600.000 ~ 1100.00 hPa
受注生産品

メーカー販売価格 (税抜) : ¥336,000

販売価格 (税抜) : ¥289,690

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-500B は、卓上型の精密級デジタル気圧計です。
600 ~ 1100 hPa の広い測定範囲で気圧を測定します。
トレーサビリティ校正・JCS校正・(一財)気象業務支援センター検定も対応可能です。

フォルトン水銀気圧計に代わる精密級気圧計

600 ~ 1100 hPa の広い測定範囲

0.01 hPa 単位の高分解能

視認性の高い赤色 LED 表示

豊富な演算表示機能

RS-232C 出力を標準装備

上下限警報機能

圧力ポート標準装備

トレーサビリティ校正 : 対応

JCS校正 : 対応

(一財)気象業務支援センター検定 : 付属

SATO



- 圧力ポート : Rc1/4
- 上下限警報出力
- ACアダプタ接続端子
- RS-232C / プリンタ出力 (RS-232C接続ケーブルおよびUSBシリアルケーブルは標準付属)

上記製品は本邦製造品。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70227630-10
製品名	デジタル気圧計
型式	S K-5 0 0 B
メーカー製品番号	7 6 3 0-1 0
測定範囲	6 0 0.0 0 0 ~ 1 1 0 0.0 0 hPa
分解能	0.0 1 hPa
測定精度	± 0.5 0 hPa : 7 0 0.0 0 ~ 1 1 0 0.0 0 hPa・1 0 ~ 4 0 ± 1.0 0 hPa : 上記以外
測定サンプリング	約 1 秒
圧力センサ	ピエゾ抵抗式圧力センサ
時計機能	月差 ± 1 分
使用環境条件	温度 : - 1 0 ~ 5 0 °C 湿度 : 8 5 %rh以下・結露なきこと
適合規格	E M C E N 6 1 3 2 6-1 C class A
電源	専用 A C アダプタ : D C 9 V 1
主な材質	本体 : 一般構造用圧延鋼材(S P C C) 表示部 : アクリル樹脂 圧力ポート : S U S 3 0 4
本体寸法	約 W 2 0 0 × H 9 0 × D 2 8 0 mm 突起部を除く
本体質量	約 3.0 kg
付属品	(一財)気象業務支援センター検定証書 × 1 部 メーカー試験成績書 × 1 部 取扱説明書 × 1 部・専用 A C アダプタ × 1 個 R S-2 3 2 C 接続ケーブル × 1 本 U S B シリアルケーブル(U S B ドライバ C D-R O M 付) × 1 本
J A N コード	49 74425 80159 6

1. A C アダプタ 1 次側 : A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V・5 0 / 6 0 Hz
P S E 認証は、A C 1 0 0 V で取得

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

最大値	最小値	時計	卓上	平均値
R S 出力	校正対応	気圧	上下限比較	相対値

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

専用プリンタ：デジタル気圧計SK-500B用	¥76,660 (税抜)
SK-1260/SK-500B用プリンタ用紙：10巻入り	¥10,190 (税抜)
ACアダプタ：SK-93F- /SK-RHC/SK-500B/SK-650PH用	¥7,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

