商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SATO ≈



人と地球と未来を測念。 **SK** 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

置針式

バロメックス気圧計:デジタル温度計付

測定範囲

気圧: 9 4 5 ~ 1 0 4 5 hPa

温度: 0.0~50.0

メーカー販売価格(税抜):¥39,800

販売価格(税抜): ¥31,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

バロメックス気圧計は、デジタル温度計が付いたアナログ指示の気圧計

気圧センサとして小型チャンバー、温度センサにサーミスタを採用しま した。これにより軽量コンパクト化を実現しました。

置針により気圧の変化がわかります。また、ABS樹脂製の壁面固定用 フランジが付属していますので設置も容易です。

温度計は、見やすいデジタル表示

軽量コンパクト

変化がわかる置針式

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口 悪口	70007040 00
商品番号	70227612-00
製品名	バロメックス気圧計
メーカー製品番号	7 6 1 2 - 0 0
測定範囲	気圧:945~1045hPa
	温度:0.0~50.0
1 目盛	気圧: 1 hPa
	温度: 0.1
測定精度	気圧:±1hPa at 9 8 0 ~ 1 0 2 0 hPa
	± 3 hPa at 上記以外
	温度:± 1 at 0 ~ 4 0
	± 2 at 上記以外
温度の測定間隔	約10秒
センサ	気圧:チャンバー
	温度:サーミスタ
表示	気圧:アナログ指示・置針付
	温度:液晶デジタル表示・3桁
保存環境条件	温度:0~40°C
	湿度:20~80%rh・結露なきこと
温度計電源	単 3 形マンガン電池 R 6 P × 1 本
電池寿命	約1年・常温使用時
主な材質	本体・フランジ:ABS樹脂
寸法	本体: 135×D33mm
	フランジ: 160×D4mm
本体質量	約220g・乾電池含む
付属品	取扱説明書×1部・メーカー試験成績書×1通
	取付フランジ(ネジ 3 本付) × 1 個
	R S-2 3 2 C 接続ケーブル× 1 本
	マンガン乾電池単 3 形 × 2 本 1
J A N コード	49 74425 32520 7

1.工場出荷時に1本セット済みです。 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 壁掛け 気圧

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126 ページ 2/2





