



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG.CO.,LTD.

SATO
SAKURADA MFG.CO.,LTD.



人気商品! 佐藤製作所
SK-93F 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

人気商品! 佐藤製作所
SK-93F 佐藤計量器製作所

画像は、専用ケースへの収納イメージです。

株佐藤計量器製作所

風速・風量・温度の測定

ベーン式風速計 SK-93F-

測定範囲

風速：0.70～25.00 m/s

風量：0.00～99.00 ?/s

温度：-15.0～50.0

メーカー販売価格（税抜）：¥39,900

販売価格（税抜）：¥31,340

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベーン式風速計

SK-93F- は、風速・温度に加え風量測定も可能になりました。
本体とプローブの互換性を実現しています。複数のSK-93F- をお持
ちの場合、本体とプローブの組み合わせが入れ替わっても測定精度に影
響はありません。

ご注意：旧型モデルSK-93Fプローブとの互換はありません。

その他に、RS-232C出力付で測定データをリアルタイムでパソコン
に取り込むことができるなど多彩な機能を有しています。

風速・温度の他に風量も測定可能

ハードキャリングケースも付属

オートパワーオフ機能搭載

測定値の自動ホールド機能付

風速測定平均値測定/最高・最低値表示機能付

RS-232C出力機能付

トレーサビリティ校正：対応

JCS校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70227687-10
製品名	ペーン式風速計
型式	S K - 9 3 F -
メーカー製品番号	7 6 8 7 - 1 0
測定範囲	風速：0.70 ~ 25.00 m/s 風量：0.00 ~ 99.00 m ³ /sec 温度：-15.0 ~ 50.0
分解能	風速：0.01 m/s 風量：0.01 m ³ /sec 温度：0.1 °C
測定精度	風速： $\pm(5\%rdg + 0.5)m/s$ 風量：風速測定精度 + 演算誤差 温度： $\pm 0.1 ^\circ C$
センサ	風速：ペーン(プロペラ)回転検出 温度：サーミスタ
測定サンプリング	約1秒
電源	006P 9V電池 6F22 × 1個 または、専用ACアダプタ(オプション)
電池寿命	約100時間 RS-232C出力時を除く
主な材質	指示計・プローブ：ABS樹脂 コード：PVC樹脂
寸法	本体：W144 × H47 × D26 mm・折りたたみ時 ペーン直径：24 mm
質量	約360g・乾電池含む
使用環境条件	本体周囲温度：0 ~ 50 °C プローブ周囲温度：-10 ~ 60 °C
付属品	取扱説明書 × 1部・ハンドストラップ × 1本 006P 9V電池 6F22 × 1個 1
JANコード	49 74425 33815 3

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A Cアダプタ : SK-93F- / SK-RHC/SK-500B/SK-650PH用	¥7,500(税抜)
R S-232C接続ケーブル PH33 : 1.5m	¥5,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます