商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≈



SC 翻佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

伸縮自在のプローブ

ハンディ型電子風速計 SK-73D

測定範囲

風速: 0.0~30.0 m/s 温度: 0.0~80.0

メーカー販売価格(税抜):¥123,900

販売価格(税抜): ¥110,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-73Dは、コンパクト・高性能を追求して開発された電子風速計で す。ハンディタイプのボディに充実の機能を搭載しています。

風速・風温を手軽に計測でき、お客様のニーズに的確に応える1台とし てご愛用下さい。

大きなデジタルLCD表示 2mのセンサコードと伸縮式プローブ データホールド機能搭載 幅広い測定範囲

熱線式センサで応答が早い トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正:非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口来口	70007000 00
商品番号	70227693-00
製品名	ハンディ型電子風速計
型式	S K-7 3 D
メーカー製品番号	7 6 9 3 - 0 0
測定範囲	風速: 0 . 0 ~ 3 0 . 0 m/s
	温度:0.0~80.0
分解能	風速: 0 . 1 m/s
	温度:0.1°C
測定精度	風速: ± (3 %F.S.+ 1 digit)m/s
	温度: ± (0 . 5 + 1 digit) ° C
センサ	特殊コーティング白金素子
測定気体	常圧の標準空気組成
温度補償範囲	0 ~ 8 0
測定条件	本体周囲温度: 5 ~ 4 5 ° C
	本体周囲湿度:85%以下
	センサ周囲温度: 0~80°C
電源	単 3 形アルカリ電池(LR 6)× 5 本
電池寿命	連続6時間・アルカリ乾電池使用
	風速30m/sat25 において
主な材質	指示計:ABS樹脂・アクリル樹脂
	センサ伸縮部:真鍮(BS)クロームメッキ付
	コード:PVC樹脂
寸法	本体:W 8 4 × H 2 0 6 × D 4 2 mm・突起部を除く
	センサプローブ: 8~18.7×180~930mm(伸縮方式)
	センサプコード: 6×2m
	センサプローブの伸縮に応じてコード長は変化します。
質量	約375g・乾電池除く
使用環境条件	温度:5~45°C
	湿度:85%rh以下・結露なきこと
付属品	取扱説明書×1部・試験成績書×1部
	ソフトケース×1個・センサ保護キャップ×1個
	単 3 形アルカリ電池(LR 6)× 5 本 1
JANコード	49 74425 33730 9

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 HOLD 手持 校正対応 風速

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3









