

SATO



（一財）気象業務支援センター
佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

本格的風向風速計

手持指示風向風速計：(一財)気象業務支援センター検定付

測定範囲

風速：2 ~ 30 m/s

風向：16方位/360°

受注生産品

メーカー販売価格（税抜）：¥300,000

販売価格（税抜）：¥258,660

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、手持式の風向風速計です。

風向感部は、矢羽根式です。これと直結された目盛版が回転し、方向が読み取れるようになっています。

また、風速検出部は、風杯軸に交流発電機が直結されていて、風杯の回転により発電し、指示部の可動コイル型電圧計に瞬間風速が指示されます。

本製品は、検出部と指示部を直結しての測定と、ブロックビルト方式により、隔測式風速計としてもご使用できます。(風向については、隔測測定が出来ません。)

小型・軽量でグリップ付のハンディタイプ

風杯発電式で電源不要

(一財)気象業務支援センター検定付

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70227730-10
製品区分	手持指示風向風速計
製品名	W 4 1 9 型
メーカー製品番号	7 7 3 0 - 1 0
測定範囲	風速：2 ～ 3 0 m/s 風向：1 6 方位/3 6 0 °
測定精度	± 1.0 m/s以内：1 0 m/s以下のとき ± 1 0 %以下：1 0 m/s以上のとき
方式	風速：風杯発電式 風向：矢羽根式
起動風速	1.5 m/s未満
風向表示	1 6 方位・1 0 do角 8 方位を漢字表記
本体材質	ポリカーボネート樹脂
風杯材質	ポリカーボネート樹脂
寸法	本体： 3 6 0 × H 3 5 1 mm 風杯： 4 9 風向：3 4 0 mm
質量	約 1.5 kg
付属品	(一財)気象業務支援センター検定証書 × 1 部 グリップハンドル(ケーブル 2 m付) 収納箱
J A Nコード	-

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 手持
- 風速
- 風向



商品情報はQRコードからもご確認頂けます