

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、商品イメージです。

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、商品背面のイメージです。

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、付属品(一部)のイメージです。

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、付属のヘルメット取付用電池フタでヘルメットに取り付けたイメージです。

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、付属のネックストラップで首から下げ、胸ポケットに取り付けたイメージです。

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、付属の三脚取付用電池フタを使用し、三脚に取り付けたイメージです。

(株)タニタ

作業員の熱中症対策に！

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-GD(ゴールド)

暑さ指数：0.0～50.0 / 0.1
周囲温度：0.0～50.0 / 0.1
相対湿度：20.0～90.0% / 0.1%
黒球温度：2.0～6.0 / 表示なし

メーカー販売価格(税抜)：オープン価格

販売価格(税抜)：¥5,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中症指数計「TT-562」は、熱中症の危険度をアラームと数値でお知らせする黒球式の温湿度計です。電源を入れてから10分間隔で、その時の熱中症レベル、4段階の状態にあったアラームが鳴ります。屋内・鵜外作業での安全管理に最適です。

- JIS B 7922 クラス2準拠
- 熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
- 黒球式だから、日射や輻射熱も測定
- NETIS登録番号：KT-160019-A
- 暗い場所でも見やすいバックライト付
- 携帯・設置に便利なアタッチメント付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4009556201
品名	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
型式	T C - 5 6 2 - G D
J I S 精度区分	クラス 2 準拠 (2 0 5 5 %)
暑さ指数(W B G T)	測定範囲： 0 . 0 ~ 5 0 1 目盛単位： 0 . 1 測定精度： ± 2 . 0 at 2 0 . 0 ~ 4 0 . 0 ± 3 . 0 at それ以外
周囲温度	測定範囲： 0 . 0 ~ 5 0 . 0 2 目盛単位： 0 . 1 測定精度： ± 1 . 0 at 0 . 0 ~ 4 0 . 0 ± 2 . 0 at それ以外
湿度	測定範囲： 2 0 . 0 ~ 9 0 . 0 % 目盛単位： 0 . 1 % 測定精度： ± 5 . 0 % at 3 5 . 0 ~ 7 5 . 0 ± 1 0 . 0 % at それ以外
黒球温度	測定範囲： 2 0 ~ 6 0 3 目盛単位：表示なし 測定精度： ± 1 . 0 at 0 . 0 ~ 4 0 . 0 ± 2 . 0 at それ以外
測定間隔 W B G T ・ 周囲温度 ・ 湿度	約 3 0 秒に 1 回
日常生活における 熱中症予防指針	4 段階 1 1 レベル： 「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」
アラーム音量	3 段階から選択 7 5 dB (大) ・ 6 5 dB (小) ・ なし
アラーム時間	最長約 1 5 秒間 各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約 W 5 8 × H 1 0 8 × D 3 6 mm
本体質量	約 6 5 g：電池・吊り下げアタッチメント・カラビナ含む
個装箱寸法	約 W 2 0 3 × H 1 6 3 × D 4 5 mm
個装箱質量	約 2 4 0 g
測定環境範囲	周囲温度： 0 ~ 5 0 相対湿度： 2 0 ~ 9 0 % 風 速： 0 . 3 m / s 以上
保存環境	温度： 0 ~ 5 0 湿度： 2 0 ~ 9 0 % ・ 結露なきこと
主な材質	黒球・本体：耐熱 A B S レンズ： P M M A センサカバー： P P
電源	D C 3 V C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 3 ヶ月： 1 日 4 時間使用時



表示	バックライト付き液晶表示 バックライト点灯時間：約 5 秒
NETIS 登録番号	KT-160019-A
付属品	お試し用電池：CR2032 コイン形リチウム電池 × 1 個 4 吊り下げ用アタッチメント：ホワイト・ブルー × 各 1 本 カラビナ × 1 個 ネックストラップ：ナスカン付 × 1 本 ドライバー × 1 本 三脚取付用電池フタ × 1 個 ヘルメット取付用電池フタ：落下防止ストラップ付 × 1 個 取扱説明書(保証書付き)
JANコード	49 04785 55620 1
製造国	中国

1. 2. 測定範囲外の 0.0 未満または 50.0 以上は点滅
3. 測定範囲外の 20.0 未満または 90.0 以上は点滅
4. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT 指数	黒球温度測定	アラーム
一体型センサ				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

