


画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、親機正面のイメージです。



画像は、親機背面のイメージです。



画像は、親機側面のイメージです。



画像は、子機正面のイメージです。









㈱タニタ

温度のバリアフリー

コンディションセンサー
ＴＣ-４００-ＩＶ：アイボリー

親機温度：－１０.０～６０.０℃/０.１℃
親機湿度：０.０～１００.０%/０.１%

子機温度：－１０.０～６０.０℃/０.１℃
子機湿度：０.０～１００.０%/０.１%

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格 (税抜)：￥10,410

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタのコンディションセンサー「ＴＣ-４００」は、親機１台と子機２台のセットで、３カ所の温度・湿度がわかる無線温湿度計で、子機は、最大６台まで接続可能です。 ＴＣ-４００は、親機と子機を設置した場所の環境と各設置場所の温度差が一目で確認できるコンディションセンサーです。各部屋の温度差をなくす「温度のバリアフリー」で体にやさしい環境を作りましょう。 ●本商品は、親機１台と子機２台のセット
●離れた場所の温度・湿度が分かる
●温度のバリアフリーがイラストで分かる
●簡易熱中症注意レベルを離れた場所で確認
●インフルエンザ注意レベルも離れた場所で確認 ●親機は、電波時計付
●オプションで子機を４台増設可能 ●子機は、防塵・防水性能ＩＰ６５

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900005
品名	コンディションセンサー 無線温湿度計
型式	ＴＣ-４００-ＩＶ
温度測定方式	半導体バンドギャップ式温度センサー
親機温度表示	表示範囲：－１０.０～６０.０℃※１ 表示単位：０.１℃ 測定精度：±１.０℃at １０.０～５０.０℃ ±２.０℃at それ以外
子機温度測定	測定範囲：－３０.０～６０.０℃※１ 測定単位：０.１℃ 測定精度：±１.０℃at １０.０～５０.０℃ ±２.０℃at それ以外
湿度測定方式	静電容量式相対湿度センサー
親機湿度表示	表示範囲：０.０～１００.０％ 表示単位：０.１％ 測定精度：±５.０％at １０.０～９０.０℃ ±１０.０％at それ以外
子機湿度測定	測定範囲：０.０～１００.０％ 測定単位：０.１％ 測定精度：±５.０％at １０.０～９０.０℃ ±１０.０％at それ以外
簡易熱中症 注意レベル	３段階：警戒・厳重警戒・危険 ※各設置場所に対して表示
インフルエンザ 注意レベル	「インフルエンザ」消灯・点灯してお知らせ
温度差表示	親機、子機①、子機②の温度差をイラストで表示
最高最低温湿度表示	あり ０時～２３時５９分までの各設置場所に対して表示
商品寸法	親機：約Ｗ１６２×Ｈ１２５×Ｄ４０mm 子機：約Ｗ７３×Ｈ１０７×Ｄ３１mm
商品質量	親機：約３３０g：電池含まず 子機：約１１１g：電池含まず
個装箱寸法	約Ｗ２０３×Ｈ１６３×Ｄ４５mm
個装箱質量	約１.１kg
測定環境範囲	周囲温度：０～５０℃ 相対湿度：２０～９０％ 風　　速：０.３m/s以上
防塵・防水保護等級	親機：なし 子機：ＩＰ６５
使用環境範囲	親機温度：－１０.０～６０.０℃ 親機湿度：０.０～１００.０％ 子機温度：－３０.０～６０.０℃ 子機湿度：０.０～１００.０％
主な材質	親機：ＡＢＳ・ＰＭＭＡ 子機：ＡＢＳ・ＡＢＳ+ＰＣ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

親機電源	ＤＣ６Ｖ 単３形アルカリ乾電池(ＬＲ６)×４個
子機電源	ＤＣ３Ｖ ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個
電池寿命	約１年 ※２
無線通信	通信方式：特定小電力無線 通信距離：約５０ｍ：見通しのよい空間距離
時計表示	２４時間表示
カレンダー表示	月日・曜日
フック穴(掛け穴)	あり：親機・子機
付属品	お試し用電池：単３形アルカリ乾電池(ＬＲ６)×１０本 ※３ 取扱説明書(保証書付き)
ＪＡＮコード	49 04785 54000 2
製造国	中国

※１.測定範囲外の－１０.０℃未満はＬｏ表示、６０.１℃以上はＨＩ表示
※２.電池寿命は、機器の使用状況や環境などにより変わります。
※３.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。
※４.本器は、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。日本国内でご使用下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | 通信機能 | 時計機能 | 最高 / 最低 | 一体型センサ | 壁掛け

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）