

SATO



人と動物の両方に安全な計測器
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と動物の両方に安全な計測器
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、センサのイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

多目的タイプの水分計

水分チェッカー SK-960A-TYPE 1

水分：9.1～40.0% (標準レンジ)

主な用途：農産加工品、麺類、菓子類、粘土、水産加工品など多目的タイプ

メーカー販売価格 (税抜)：¥38,900

販売価格 (税抜)：¥30,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-960Aは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。

用途に応じて各種センサ形状5種類から製品を選択いただけます。

なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

電気テスター感覚で簡単水分チェック

簡単。センサを試料にあてるだけ

速い。スイッチを押すだけで測定完了

正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能

平均値も表示可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 70221735-10 |
| 製品名 | 水分チェッカー |
| 型式 | S K-9 6 0 A-T Y P E 1 |
| メーカー製品番号 | 1 7 3 5-1 0 |
| 測定範囲 | 水分：9.1～40.0% 1・2 |
| 分解能 | 水分：0.1% |
| 表示方式 | 3-1/2桁LCD表示 |
| 機能 | 平均値表示・温度自動補正・検量線変更 |
| 測定温度 | 5～40：但し、結露しないこと |
| 測定方式 | 電気抵抗式 |
| 測定抵抗範囲 | 8.2K～66M：20 |
| 指示計寸法 | 約W70×H155×D25mm |
| センサプローブ寸法 | センサ長：約3mm・先丸 センサ径：約2mm コード長：約0.6m |
| 質量 | 約166g：電池含む |
| 測定温度 | 5～40℃・結露なきこと |
| 電源 | 単3形マンガン電池×2本 |
| 付属品 | 単3形マンガン電池×2本 3 取扱説明書×1冊・ハンドストラップ×1本 |
| JANコード | 4974425401215 |

- 1.水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。
- 2.9.0%以下は「L」、40.1%以上は「H」表示。但し、設定により変更が可能です。
- 3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

水分

手持

平均値

自動温度補正

検量線変更



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

