### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≈



人と地球と未来を測念。 **SK** 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

SATO ≈



人と地球と未来を測る。 **写て** 数佐藤計量器製作所 画像は、センサのイメージです。

#### (株)佐藤計量器製作所

肉厚の厚い試料用水分計

# 水分チェッカー S K-9 6 0 A-T Y P E 3

水分: 9.1~40.0%(標準レンジ)

主な用途:畳など、肉厚の厚い試料の内部測定

メーカー販売価格(税抜):¥49,200

販売価格(税抜): ¥39,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-960Aは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水 分チェッカーです。

用途に応じて各種センサ形状5種類から製品を選択いただけます。 なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

電気テスター感覚で簡単水分チェック 簡単。センサを試料にあてるだけ 速い。スイッチを押すだけで測定完了 正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能 平均値も表示可能

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221735-30
製品名	水分チェッカー
型式	S K-9 6 0 A-T Y P E 3
メーカー製品番号	1 7 3 5 - 3 0
測定範囲	水分: 9.1~40.0% 1 • 2
分解能	水分: 0.1%
表示方式	3-1/2桁LCD表示
機能	平均値表示・温度自動補正・検量線変更
測定温度	5~40 : 但し、結露しないこと
測定方式	電気抵抗式
測定抵抗範囲	8.2K ~ 66M : 20
指示計寸法	約W70×H155×D25mm
センサプローブ寸法	センサ長:約12mm・先トガリ
	センサ径:約2mm
	コード長:約0.6 m
質量	約166g:電池含む
測定温度	5 ~ 4 0 ° C・結露なきこと
電源	単3形マンガン電池×2本
付属品	単3形マンガン電池×2本 3
	取扱説明書×1冊・ハンドストラップ×1本
J A N コード	49 74425 40123 9

- 1.水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。
- 2.9.0%以下は「L」、40.1%以上は「H」表示。但し、設定により変更が可能です。
- 3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

手持 平均值 自動温度補正 検量線変更 水分

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト







