

SATO



人と動物にやさしい測定器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と動物にやさしい測定器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、センサのイメージです。

SATO



人と動物にやさしい測定器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、センサ電極部のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

厚さが異なる試料用水分計

水分チェッカー SK-960A-TYPE 5

水分：9.1～40.0%(標準レンジ)

主な用途：麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用

メーカー販売価格(税抜)：¥54,700

販売価格(税抜)：¥42,077

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-960Aは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。

用途に応じて各種センサ形状5種類から製品を選択いただけます。

なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

電気テスター感覚で簡単水分チェック

簡単。センサを試料にあてるだけ

速い。スイッチを押すだけで測定完了

正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能

平均値も表示可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221735-50
製品名	水分チェッカー
型式	S K-9 6 0 A-T Y P E 5
メーカー製品番号	1 7 3 5-5 0
測定範囲	水分：9.1～40.0% 1・2
分解能	水分：0.1%
表示方式	3-1/2桁LCD表示
機能	平均値表示・温度自動補正・検量線変更
測定温度	5～40：但し、結露しないこと
測定方式	電気抵抗式
測定抵抗範囲	8.2K～66M：20
指示計寸法	約W70×H155×D25mm
センサプローブ寸法	コード長：約0.6m
質量	約182g：電池含む
測定温度	5～40℃・結露なきこと
電源	単3形マンガン電池×2本
付属品	単3形マンガン電池×2本 3 取扱説明書×1冊・ハンドストラップ×1本
JANコード	4974425401253

1. 水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。
2. 9.0%以下は「L」、40.1%以上は「H」表示。但し、設定により変更が可能です。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

水分

手持

平均値

自動温度補正

検量線変更

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

