SK SATO



人と地球と未来を測る。
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-１：極細タイプ・ＰＴＦＥ被覆・低温

温度測定範囲：－９９.９～１００.０℃
センサタイプ：白金測温抵抗体 Pt１００・４線式

メーカー販売価格（税抜）：￥29,300

販売価格 (税抜)：￥27,110

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

２ch温度ロガー 記憶計? ＳＫ-Ｌ７５３用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。ＪＣＳＳ校正は非対応です。 ●感温部：極細タイプ
●防水性能：ＩＰＸ５準拠(指示計接続時) ※防水構造のセンサであっても、感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用は出来ません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-01
製品名	ＳＫ-Ｌ７５３用温度センサ：ＰＴＦＥ被覆タイプ
型式	ＳＫ-Ｌ７５３-１
メーカー製品番号	８８６０-０１
測定範囲	－９９.９～１００.０℃
測定精度	±(０.１５℃＋０.００２¦ｔ¦) ※１ ＪＩＳ Ａクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Ｐｔ１００・４線式
保護構造	ＪＩＳ Ｃ ０９２０：ＩＰＸ５準拠 ※２
材質	感温部：ＳＵＳ３１６ コード：ＰＴＦＥ被覆
寸法	感温部：約Φ２×２０mm 保護チューブ部は、Φ３mm コード長：約２.１m
質量	約２２g
付属品	取扱説明書×１部
ＪＡＮコード	49 74425 80182 4

※１.¦ｔ¦は、測定温度の絶対値です。
※２.指示計接続時の防水性能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水　温度　校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）