商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718

052-521-1103



SATO ≈



人と規じ来を測し **当**に 翻佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-2:極細タイプ・P T F E 被覆

温度測定範囲: - 3 0.0 ~ 2 0 0.0

センサタイプ:白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜):¥29,300

販売価格(税抜): ¥27,110

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-L 7 5 3 用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。 J C S S 校正は非対応です。

感温部:極細タイプ

防水性能: IPX5準拠(指示計接続時)

防水構造のセンサであっても、感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用は出来ません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

品番号	30228860-02
品名	SK-L753用温度センサ:PTFE被覆タイプ
式	S K-L 7 5 3-2
ーカー製品番号	8 8 6 0 - 0 2
定範囲	- 3 0.0 ~ 2 0 0.0
定精度	±(0.15 +0.002 t) 1
	JIS Aクラス相当
度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
護構造	JIS C 0920:IPX5準拠 2
質	感温部:SUS316
	コード:PTFE被覆
去	感温部:約 2 × 2 0 mm
	保護チュープ部は、 3 mm
	コード長:約2.1 m
重	約22g
属品	取扱説明書×1部
ANコード	49 74425 80183 1

- 1.|t|は、測定温度の絶対値です。
- 2.指示計接続時の防水性能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


防水 温度 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

