## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



#### SATO ≈



SC 翻佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

### (株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L 7 5 3 用センサ SK-L 7 5 3-P T F E-L: 極細タイプ・PTFE 被覆・低温・コ ード長1~2m

温度測定範囲: - 9 9.9 ~ 1 0 0.0

センサタイプ:白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜):¥27.000

販売価格(税抜): ¥25,130

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-L 7 5 3 用のオプションセンサです。極細 タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。JC SS校正は非対応です。

#### 受注生産品

PTFE被覆のコード

- 1.この商品は、注文制作品です。
- 2.コード長は、1~10mまで0.5 m単位で指定が可能です。都度の お見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。
- 3.この商品は、コード長が1~2mの場合の価格です。コード長をご 指定下さい。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-PTFE-L
製品名	SK-L753用温度センサ:PTFE被覆
型式	S K-L 7 5 3-P T F E-L
測定範囲	- 9 9.9 ~ 1 0 0.0
測定精度	±(0.15 + 0.002 t ) 1
	JIS Aクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt 1 0 0 · 4 線式
保護構造	-
材質	感温部: SUS316
	コード:PTFE被覆
接続部	Y端子
寸法	- 感温部:約 2×L20mm・先丸
	コード長:約1~2m 2
質量	約8.2g: コード長2mの場合

<sup>1.|</sup>t|は、測定温度の絶対値です。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



はかり商店



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



<sup>2.</sup>コード長は、1~10mまで0.5 m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。